



Cavo Adattatore USB Tipo C a DisplayPort 1.4 con HDR, 2m

No.: 43342

Connessione di un monitor DP da un Computer con porta USB Tipo C

Descrizione

- Connessione di uno schermo DP 4K ad una sorgente con interfaccia USB Tipo C
- Supporta risoluzioni DisplayPort fino a 7680x4320 60Hz e 3840x2160 144Hz
- Perfetto per la connessione di uno schermo DP ad un Macbook (incluso Apple M1), laptop o PC
- Necessita di una porta/Bus USB con supporto della funzione DisplayPort Alternate Mode
- 2 anni di garanzia

cavo adattatore da USB Tipo C a DisplayPort 4K60 con HDR consente di collegare un monitor aggiuntivo ad un computer con porta USB Tipo C con supporto della funzione DisplayPort Alternate Mode. Il connettore DisplayPort può essere collegato direttamente alla porta sul monitor mentre il cavo lungo 2m permette di posizionare liberamente il monitor - l'installazione è semplice e rapida.

Supporta risoluzioni video di 8K 7680x4320@60Hz e 4K144Hz, rendendolo lo strumento ideale per lo streaming di giochi 8K o l'editing video 8K ad alta risoluzione. Un supporto aggiuntivo per l'High-Dynamic Range permette di ottenere contenuti video con una maggiore luminosità, contrasti superiori e una gamma di colori molto più ampia, per un colore più realistico. Questo cavo è l'ideale per qualsiasi installazione AV digital signage, in esercizi commerciali e home cinema, supporta anche segnali audio multi canale non compressi.

Questo cavo adattatore viene alimentato dal bus USB, non necessita di alcun alimentatore esterno, l'installazione è 'Plug and Play' e si integra in qualsiasi applicazione, sia domestica che professionale.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo C Maschio
- Connettore B: DisplayPort Maschio
- Materiale dei Connettori: USB C: guscio in ABS, DP: guscio in ABS
- Placcatura dei Connettori: Placcato oro
- Composizione dei Pin: Rame forforoso
- Placcatura dei Pin: Placcato oro
- Dimensioni [ca.] LxPxA:
 - USB: 24.3x12.52x7mm [0.96x0.49x0.28in]
 - DP: 47.74x22.2x10mm [1.88x0.87x0.39in]

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m [6.56ft]
- Standard: DP 1.2
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.2mm [0.17in]
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Lega di rame
- Dimensione del Conduttore: 34AWG
- Schermatura: Maglia in rame 85%

Specifiche

- Chipset: VL100
- Larghezza di banda supportata: 32.4Gbps
- Power Delivery: -
- Risoluzione massima: 7680x4320 60Hz e 3840x2160 144Hz
- Attenuazione nominale: 0.1MHz-6MHz<12DB
- Raggio minimo di curvatura: 25.5mm [1in]
- Temperatura operativa: -20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
- Temperatura di stoccaggio: -40 °C - 80°C [-40°F - 176°F]

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43342
- EAN: 4002888433426

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 43341 - 1m [3.28ft]
- 43343 - 3m [9.84ft]

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150