

Fiche technique du produit

Spécifications



Netshelter - Bandeau de prises mesurées rackable - 2U 32A 2 30V (12) c13

AP7822B

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + T
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	3,66 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Support(s) de retenue de câble Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur

Physique

Hauteur	8,8 cm
Largeur	44,4 cm
Profondeur	11,2 cm
Poids du produit	3,36 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Limites du courant d'entrée	32 A
Load Capacity	7400 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	12 CEI 60320 C-13 4 CEI 60320 C19
---------------------------------	--------------------------------------

Conformité

Certifications du produit	C-Tick CE GOST IRAM MIC VDE VCCI
Normes	FCC partie 15 classe A ICES-003

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	36,8 cm
Longueur de l'emballage 1	50,8 cm
Poids de l'emballage 1	5,42 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)