

Telecamera di rete **AXIS M3007-P**

Telecamera mini dome fissa, ultra discreta con vista panoramica a 180°/270°/360°

La telecamera AXIS M3007-P economica e preconfigurata in fabbrica è una mini dome fissa per ambienti interni a 5 megapixel, ultra discreta che fornisce viste panoramiche dettagliate di alta qualità a 180°, 270° o 360° di aree di 650 m². Offre viste diverse: panoramica a 360° e viste sottoposte a dewarping, tra cui panoramiche, panoramiche doppie e QuadView. La vista QuadView è perfetta per essere utilizzata, ad esempio, quando la telecamera è posizionata in un'intersezione di corridoi. AXIS M3007-P fornisce quattro aree di visione ritagliate singolarmente e sottoposte a dewarping che consentono di eseguire digitalmente la rotazione, l'inclinazione e lo zoom sulle aree d'interesse.

- > **Design ultra discreto**
- > **Viste panoramiche a 360°/270°/180° fino a una risoluzione di 5 MP**
- > **PTZ digitale e multi-view streaming con viste sottoposte a dewarping**
- > **Edge storage con supporto per schede microSDHC**



Telecamera di rete AXIS M3007-P

Telecamera	
Sensore immagini	RGB CMOS Progressive Scan da 1/3,2"
Lente	Attacco M12, F2.8, diaframma fisso, risoluzione megapixel 1,3 mm Angolo di visione orizzontale: 187° Angolo di visione verticale: 168°
Sensibilità alla luce	0,6-200000 lux, F2.8
Tempo di otturazione	da 1/24000 s a 2 s
Regolazione angolazione telecamera	Rotazione ±180°
Video	
Compressione video	H.264 Profilo principale(MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Risoluzioni	Panoramica: da 2592x1944 (5 MP) a 160x120 Vista panoramica: da 1920x720 a 320x120 Vista panoramica doppia: da 1920x1440 a 160x120 Vista QuadView: da 1920x1440 a 160x120 Area con vista 1-4: da 1920x1440 a 160x90
Frequenza fotogrammi	12 fps in panoramiche e viste panoramiche a 360°
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/MBR H.264
Streaming multi-vista	panoramica a 360°. Viste panoramiche, panoramiche doppie e QuadView sottoposte a dewarping. Fino a 4 aree della vista ritagliate singolarmente e aree di visualizzazione sottoposte a dewarping. Quando si esegue lo streaming di 4 aree di visualizzazione sottoposte a dewarping e di 1 panoramica a 360° in risoluzione VGA, la velocità di trasmissione è pari a 10 fps per flusso
PTZ	PTZ digitale delle aree di visualizzazione, posizioni preimpostate, giri di ronda. PT digitale delle viste panoramiche, panoramiche doppie e QuadView.
Impostazioni immagine	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo dell'esposizione, compensazione della retroilluminazione, WDR - Dynamic Contrast, sovrapposizione di testo su immagini, specularità delle immagini, privacy mask aree di esposizione, messa a fuoco precisa in condizioni di scarsa illuminazione Rotazione: 0°, 180°
Rete	
Sicurezza	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, HTTPS ^a , sistema di controllo degli accessi alla rete IEEE 802.1X ^a , autenticazione digest, log accesso utenti, gestione certificati centralizzata
Protocolli compatibili	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Integrazione del sistema	
Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)	API aperte per l'integrazione di software, comprese VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Connection ONVIF [®] Profile S e G, specifiche all'indirizzo www.onvif.org
Video Analisi	Rilevamento di oggetti in movimento nel video, allarme anti-manomissione attivo Supporto per AXIS Camera Application Platform che permette l'installazione di AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking e di applicazioni di terze parti, vedere www.axis.com/acap
Eventi scatenanti	Analisi, archiviazione su dispositivi edge
Azioni dell'evento	Caricamento file: FTP, SFTP, HTTP, condivisione di rete ed e-mail Notifica: e-mail, HTTP e TCP Registrazione di video per archiviazione su dispositivi edge Buffer video pre/post allarme
Streaming dati	Dati eventi
Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Contatore pixel
Generale	
Alloggiamento	Colore: NCS S 1002-B di colore bianco (per le istruzioni sulla riverniciatura delle mascherine, contattare il partner Axis), elettronica incapsulata, viti prigioniere (resistorx 10) design discreto di rilevatore di fumo con obiettivo a vista, struttura in alluminio e policarbonato/ABS
Sostenibilità	Senza PVC
Memoria	RAM da 512 MB, Flash da 128 MB
Alimentazione	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 classe 2, max. 4,6 W
Connettori	Maschio RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE su un cavo di rete da 2 m (6,6 piedi); la garanzia può essere mantenuta anche se il cavo risultasse tagliato; per ulteriori informazioni, contattare il partner Axis
Storage	Supporto per scheda microSD/microSDHC/microSDXC Supporto per la registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage) dedicato Per i consigli sulla scheda SD e NAS, visitare il sito Web www.axis.com
Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 45 °C Umidità relativa compresa tra 15% e 85% (senza condensa)
Approvazioni	EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1
Dimensioni	Ø 131 x 53 mm (Ø 4 x 2,1 pollici)
Peso	570 g (1,26 libbre)
Accessori inclusi	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows, Sagoma per la foratura, Chiave a L per viti Torx
Accessori opzionali	Kit per montaggio pensile AXIS T94F01D Montaggio a incasso AXIS T94F02L Piastra per scatola di giunzione/collegamento AXIS T94F01M Scatola posteriore AXIS T94F01P Staffa di montaggio AXIS T94F01S Obiettivi opzionali, mascherine per telecamera (bianche/nera)
Software di gestione video	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station e software per la gestione video di partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis (non incluso). Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.axis.com/products/video/software
Lingue	Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Russo, Cinese semplificato, Giapponese, Coreano, Portoghese, Cinese tradizionale
Garanzia	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito www.axis.com/warranty
a. Questo dispositivo comprende il software sviluppato dall'OpenSSL Project per essere utilizzato con l'OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eyay@cryptsoft.com). Crittografia	
Responsabilità ambientale: www.axis.com/environmental-responsibility	