

Adattatore USB a due DisplayPort - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbps)

ID prodotto: USB32DP24K60



Con questo adattatore USB a due DisplayPort è possibile aggiungere due monitor DisplayPort 4K a 60 Hz a un computer Windows® o Mac.

L'adattatore consente di utilizzare una singola porta USB 3.0 del computer laptop per trasmettere contenuti a due display indipendenti con una risoluzione 4K a 60 Hz. È sufficiente collegarlo a una porta USB 3.0 (5 Gbps) del computer Windows o Mac e connettere i monitor DisplayPort all'adattatore.

L'adattatore riproduce la qualità delle immagini video Ultra HD su più schermi diversi anche se il sistema non supporta in modo nativo le uscite video 4K.

Utilizzando due display UHD 4K, è possibile lavorare con maggior efficienza e produrre di più nella stessa quantità di tempo. Se ogni display offre prestazioni 4K, lo spazio a disposizione sullo schermo risulta quattro volte superiore rispetto a quello di una risoluzione 1080p.

Con diversi monitor, è possibile trasmettere contenuti diversi a ogni display con una risoluzione fino a 4096 x 2160p (60Hz). L'adattatore per due monitor DisplayPort è perfetto per diversi impieghi aziendali, ad esempio l'utilizzo di fogli di calcolo, elaboratori di testi e browser web. È possibile svolgere più attività contemporaneamente e visualizzare in anteprima dati diversi su ogni display. Ad esempio, l'utente può eseguire calcoli su un display, scrivere una relazione sul secondo display e navigare in Internet sul display del computer laptop.

Il prodotto USB32DP24K60 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di due display 4K a un sistema informatico
- Visualizzazione di fogli di lavoro di grandi dimensioni o di numerosi documenti su più display
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

Caratteristiche

- Maggiore produttività collegando due display indipendenti tramite una singola porta USB 3.0
- Immagini di qualità straordinaria grazie al supporto per risoluzioni fino a 4096 x 2160p (60 Hz)
- Con certificazione Plug-and-Display 4K DisplayLink™ - installazione automatica dei driver e degli aggiornamenti
- Alimentato tramite USB; non è necessaria un'alimentazione esterna
- Compatibile con i sistemi Mac OS e Windows

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 3.0
Porte	2
Uscita AV	DisplayPort
Audio	Sì
Pass-through USB	No
Memoria	2GB
ID chipset	DisplayLink - DL-6950

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate	Widescreen(16/32 bit): 4096x2160 , 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200,



1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

Widescreen supportato

Sì

Specifiche audio

stereo a 2 canali

Specifiche generali

Questo adattatore video USB utilizza chipset della famiglia DisplayLink. Se si collega questo dispositivo a un computer unitamente ad adattatori video USB o docking station supplementari, si prega di evitare l'uso di dispositivi con chipset della famiglia Trigger o Fresco.

Connettore/i

Connettore A

USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Connettore B

DisplayPort (20 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi

Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15

Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04

Linux Kernel 4.2 - 5.2

Chrome OS™ v55+

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi

Processore di sistema: Quad Core 2,4 GHz (i5 consigliato)

Memoria di sistema: 4 GB

Nota

È supportato un solo adattatore video USB per computer

Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso

Alimentazione USB



Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	6.9 in [17.5 cm]
Larghezza prodotto	5.6 in [14.2 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [30.0 mm]
Peso prodotto	5.5 oz [155.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.1 in [15.5 cm]
Package Width	1.8 in [45.0 mm]
Package Height	5.3 in [13.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [72.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore video USB
	guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.