

Extendeur HDMI sur Cat6 à 50 m avec hub USB 2.0 à 4 ports - 1080p

Product ID: ST121USBHD



Ce kit d'extension HDMI® vous permet de transmettre votre source vidéo HD vers votre écran HDMI distant jusqu'à 50 m. La vidéo 1080p peut être transmise à 40 m de distance à l'aide d'un câble Cat 6 blindé. L'extendeur intègre un hub USB 2.0 à 4 ports qui vous permet également de connecter quatre périphériques USB distants à l'emplacement de votre écran.

Qualité d'image remarquable

Cet extendeur HDMI garantit la qualité de votre signal vidéo haute définition et de l'audio numérique 7.1 associé, même à 50 mètres de votre appareil source. L'extendeur prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p, parfait pour captiver votre public dans les applications d'affichage numérique à distance dans les hôpitaux ou les centres commerciaux.

Intégration USB à distance en toute simplicité

Le hub USB 2.0 à 4 ports intégré vous permet de connecter, d'accéder ou de contrôler jusqu'à quatre périphériques USB situés sur votre écran à distance, idéal pour les lecteurs flash, les imprimantes, les scanners, les disques durs externes et les périphériques d'E/S. L'extension USB vous permet également de contrôler votre appareil source à distance, idéal pour ajouter des interfaces tactiles aux écrans de vos kiosques de marketing ou stations de point de vente.

Installation et configuration aisées

L'extendeur HDMI permet une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire, pour une configuration aisée. En outre, l'extendeur transmet les données EDID incluses dans votre signal HDMI et ajuste automatiquement l'égalisation vidéo pour vous éviter toute configuration manuelle. Pour une installation soignée et professionnelle, le matériel de fixation est également fourni.

Remarque : afin d'optimiser les performances, cette rallonge nécessite un câble Cat 6 blindé. Si vous utilisez un câble Cat 6 non blindé, la distance maximale est réduite à 30 m. Si vous utilisez un câble Cat 5, la distance maximale est réduite à 15 m.

Le ST121USBHD est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Positionnez votre écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé
- Permet d'optimiser le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums
- Utilisez un ou plusieurs serveurs d'un endroit distant se trouvant dans le même bâtiment ou sur le même campus
- Contrôlez votre PC dans des lieux où le bruit des ventilateurs ou des disques durs est insupportable, comme dans un studio de télévision

Spécifications techniques

- Une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de l'extension vidéo HD non comprimée jusqu'à 1920x1200 ou 1080p
- Intégration facile de périphériques à distance avec hub USB à 4 ports intégré
- Installation impeccable et professionnelle grâce au matériel de fixation inclus
- Prolongez la vidéo HDMI et quatre périphériques USB jusqu'à 50 m
- Prise en charge du câblage Ethernet Cat5e et Cat6
- Transmetteur et récepteur HDMI inclus

Matériel	Warranty	2 Years
	Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
	Entrée AV	HDMI
	Mode cascade	Non
	Nombre de ports	1
	Prise en charge audio	Oui
Performance	Distance max.	50 m / 165 ft
	Interface infrarouge	Bidirectionnel 38 kHz / ±10° / 5 M
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	1080p @ 60Hz, 48-bit
	Spécifications audio	Prise en charge des normes Dolby TrueHD, DTS-HD MA
	Vitesse max. de transfert de données	HDMI - 3,4 Gbit/s RS232 - 115 200 b/s en bauds
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle Input 2 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Consommation électrique	5
	Courant de sortie	1 A
	Tension de sortie	5 DC
	Type de prise	N
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	2.1 cm [0.8 in]
	Largeur du produit	82 mm [3.2 in]
	Longueur du produit	82 mm [3.2 in]
	Poids du produit	460 g [16.2 oz]

Informations d'emballage	Package Height	71 mm [2.8 in]
	Package Length	18 cm [7.1 in]
	Package Width	30.9 cm [12.2 in]
	Poids brut	1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur HDMI sur Cat6
		1 - Récepteur HDMI sur Cat6
		2 - Câbles Ethernet
		2 - Câbles USB vers Mini-USB
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
		1 - Ensemble de montage
		1 - Guide d'installation rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis