

Delock Adapter USB Type-C™ męski > HDMI żeński (DP Alt Mode) 4K 60 Hz z funkcją PD

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania monitora HDMI do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz zapewniającego obsługę trybu alternatywnego Displayport. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. Macbooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3. Ten adapter jest wyposażony w port USB Type-C™ Power Delivery. Pozwala to na ładowanie laptopa podczas używania adaptera.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)
- Wyjście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: VIA VL100 + Parade PS176
- Specyfikacja Displayport 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozdzielczość do 4096 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Formaty audio: 8-kanalowe LPCM, skompresowane audio oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki audio 24 bity i częstotliwości próbkowania 192 kHz
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Moc ładowania: maks. 60 W, 20 V przy 3 A
- USB Bus power
- Plug & Play
- Materiał obudowy: aluminium
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: ciemnoszary

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, Linux od Kernel 4.3, Mac od OS 10.12, Android od 6.0
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym Displayport lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI

Numer artykułu 62988

EAN: 4043619629886

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box





Zdjęcia





General	
Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	Displayport 1.2
	High Speed HDMI with Ethernet
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 10 Mobile
	Mac od OS 10.12
	Android od 6.0
	Chrome OS
	Linux od Kernel 4.3
Interface	
Wyjście:	1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
	1 x USB Type-C™ męski
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS176
	VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	wideo
	audio
Physical characteristics	
Rdzeń ferrytowy:	1 x
Housing material:	Aluminium
Długość kabla:	20 cm
Wykończenie złącza:	niklowane
Kolor:	ciemnoszary