



Docking station KVM MST Tipo C, 2 Porte

No.: 43202

Collegamento e condivisione di periferiche tra 2 sorgenti USB Tipo C

Descrizione

- Consente di collegare porte DisplayPort, HDMI, USB Tipo A, USB Tipo C, Gigabit Ethernet, Audio e Power Delivery a 2 laptop, tablet o smartphone
- Supporta risoluzioni fino a 4K60 per un solo display, 4K30 e FullHD per il doppio display [MST]
- Supporto DisplayPort Alternate Mode
- USB Power Delivery 3.0 (100W sulla porta 1 e 65W sulla porta 2) per caricare i laptop durante l'uso della Docking Station
- 2 anni di garanzia

La Docking Station KVM MST Tipo C a 2 porte di Lindy è una soluzione comoda e versatile per collegare i computer portatili a una serie di interfacce, compresi due schermi. Dotato di tutte le principali interfacce indispensabili per una moderna workstation, questo dispositivo combina la comodità di una docking station desktop con uno switch KVM Tipo C, fornendo due porte USB 3.2 Tipo C per collegare sorgenti come laptop, tablet o smartphone affinché possano condividere la stessa postazione operativa e le relative periferiche. La commutazione avviene premendo il pulsante sul pannello superiore dell'unità stessa.

La docking station permette la connessione di due schermi tramite le uscite HDMI e DisplayPort a risoluzioni di 3840x2160@60Hz utilizzando la modalità DisplayPort Alternate attraverso le porte USB Tipo C. Supporta anche la funzione MST per gestire la connessione simultanea di entrambi i monitor, uno con risoluzione massima 4K30 e uno 1920x1080@60Hz.

Le porte USB Tipo C e Tipo A sul pannello frontale garantiscono fino a 5Gbps di trasferimento dati e la ricarica veloce BC 1.2, ideale per collegare periferiche come un disco rigido, una webcam o per ricaricare un eventuale dispositivo mobile. Entrambi gli ingressi USB Tipo C supportano la funzione USB Power Delivery 3.0, la porta PC1 fino a 100W (collegando un ulteriore alimentatore PD Tipo C alla porta PD) mentre la porta PC2 fino a 65W (utilizzando l'alimentatore incluso). Dispone inoltre di una porta Gigabit Ethernet e di una porta Audio da 3.5mm su cui è possibile collegare una rete e un dispositivo di ingresso/uscita audio stereo come cuffie, altoparlanti o microfono.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce: USB Tipo C a HDMI, DP, RJ45, USB Tipo A, USB Tipo C, 3.5mm
- Standard interfacce: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 2.0, Gigabit LAN, DisplayPort 1.4
- Larghezza di banda supportata: 18G, 5Gbps, 10/100/1000Mbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@60Hz
- Chipset: VL170 / VL160, FL7102 / FL7112, AX88179A, GL3510, KT0200, RTD2142

- Compatibilità: Computer dotati di USB Tipo C o Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery: PD 3.0 fino a 100W sulla porta 1 e fino a 65W sulla porta 2
- Supporto HDCP: HDCP 1.4/2.2
- Supporto Audio: Frequenza di campionamento audio 24/96kHz
- Porte Audio separate: 1 porta combo audio da 3.5mm
- Caratteristiche speciali: MST, DisplayPort Alternate Mode, ricarica BC 1.2

Connettori

- Ingressi: 2 x USB Tipo C (femmina)
- Uscite: 1 x HDMI (femmina), 1 x DisplayPort (femmina), 1 x RJ45 (femmina), 3 x USB Tipo A (femmina), 3 x USB Tipo C (1 per PD) (femmina), 1 x 3.5mm (femmina)
- Alimentatore: 5.5/2.5mm

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 185x79x28.7mm [7.28x3.11x1.13in]
- Materiale: Plastica e Alluminio
- Peso netto: 1.2kg [2.65lb]
- Temperatura operativa: 0°C - 55°C [32°F - 131°F]
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C [14°F - 158°F]
- Tasso di umidità: 0 - 85% RH [senza condensa]
- Alimentazione: 24VDC 5.63A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 250x203x50mm [9.84x7.99x1.97in]
- Peso complessivo: 1.3kg [2.87lb]
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenuto della confezione

- Docking station KVM MST Tipo C, 2 Porte
- 2 x Cavo USB 3.2 Gen2 Tipo C, 1m
- 2 x Cavo di alimentazione IEC C13 [Schuko e UK], 1m
- Alimentatore IEC C14
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43202
- EAN: 4002888432023

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC linditalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150