

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► CMC III Netzteil – DK 7030.060

Stand : 12.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE ► STROMVERTEILUNG ► KLIMATISIERUNG ► IT-INFRASTRUKTUR ► SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CMC III Netzteil für PU, PU Compact, LED-Lichtleiste, Door Control Modul – DK 7030.060

erstellt am: 12.07.2021 auf [www.ittal.com/de-de](http://www.ittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Das Netzteil ist speziell an das CMC III Design angepasst und kann in einer Montageeinheit platziert werden. Es stehen neben einem speziellen Stecker für die CMC III Processing Unit-/Compact zusätzlich noch zwei Klemmen als 24 V-Ausgänge zur Verfügung.
<b>Material:</b>	Kunststoff
<b>Oberfläche:</b>	Front: glatt Gehäuse: Struktur
<b>Farbe:</b>	Front: RAL 9005 Gehäuse: RAL 7035
<b>Lieferumfang:</b>	Anschlusskabel 24 V (DC) Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen

## Produktbeschreibung

<b>Passend für:</b>	Gehäusetyp: PU Gehäusetyp: PU Compact Gehäusetyp: LED-Lichtleiste Gehäusetyp: Door Control Modul
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 138 mm Höhe: 40 mm Tiefe: 132 mm
<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

<b>Einbauabmessungen:</b>	Einbautiefe: 120 mm Aufbautiefe: 12 mm
<b>Betriebstemperatur:</b>	Betrieb (Umgebung): +0 °C...+40 °C
<b>Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):</b>	Betrieb (Umgebung): 5 % - 95 %
<b>Netzteil:</b>	Ausgangsspannung: 24 V DC
<b>Ausgangsstrom (max.):</b>	2,5 A
<b>Anschlüsse:</b>	Eingang: Kaltgerätestecker C14
<b>Ausstattung (elektrisch):</b>	Länge Anschlusskabel: 600 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	0,65 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177659384
<b>Zolltarifnummer:</b>	85043121
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002627
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002627
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189253
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189253
<b>Produktbeschreibung:</b>	DK CMC III Netzteil, Zur Energieversorgung der CMC III Komponenten, Eingang: C14 100-240 V, 50/60 Hz, Ausgang: 24 V DC, 2 A, 1 x Ausgang über Steckverbindung, 2 x Ausgang über Klemmen,

## Approbationen

<b>Approbationen:</b>	UL
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	FCC Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext

---

CMC III Netzteil

VE = 1 Stück

Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,

Gehäuse in RAL 7035. Integrierte grüne LED als Statusanzeige.

Das CMC III Netzteil dient zur Energieversorgung der Processing Unit. Es kann sowohl an die Buchse oder an die Klemme der redundanten Energieeingänge angebunden werden. Ebenso ist der Anschluss zur zusätzlichen Energieversorgung der CMC III CAN-Bus Unit möglich.

Technische Daten:

Eingang: C14 100-230 V, 50/60 Hz

Ausgang: 24 V DC, 2 A

BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 40 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen

Montagesatz

---