

Station d'accueil USB 3.0 double affichage DisplayPort 4K 60Hz pour PC portable

Product ID: USBA2DPGB



Cette mini station d'accueil USB vers double DisplayPort équipe votre ordinateur USB 3.0 d'une connectivité pour deux écrans 4K à 60 Hz et LAN Gigabit. Vous pouvez ainsi tirer parti de la productivité du double affichage et de la connectivité réseau.

Améliorez votre productivité avec deux écrans 4K

L'adaptateur double DisplayPort ajoute deux sorties vidéo DP à votre ordinateur portable USB, avec la prise en charge d'une résolution allant jusqu'à 4K. Travailler sur deux écrans accroît votre productivité en vous offrant plus d'espace d'affichage. Vous pouvez accéder simultanément à plusieurs applications : consulter des documents de référence sur un écran tout en composant sur l'autre.

Accédez à des réseaux filaires via un port GbE

Les ports Ethernet sur les ordinateurs portables modernes sont rares et les réseaux sans fil sont moins sûrs et moins fiables qu'une connexion filaire. Avec le port GbE de cette station d'accueil PC portable qui dispose d'un adaptateur Ethernet, vous pouvez accéder aux réseaux LAN filaires même si votre ordinateur portable USB 3.0 ne bénéficie pas de port Ethernet.

Optimisez la portabilité avec une station d'accueil PC miniature

Cette station d'accueil est dotée d'un design compact parfait pour les professionnels qui ont besoin d'accessoires de bureau portables lorsqu'ils se déplacent entre plusieurs sites ou espaces de travail partagés.

Le modèle USBA2DPGB est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Gardez votre station d'accueil PC avec votre ordinateur portable pendant vos déplacements
- Réalisez des tâches en haute résolution comme du graphisme ou du montage vidéo sur deux écrans 4K à 60 Hz
- Connectez-vous à des réseaux filaires dans des bureaux qui interdisent les réseaux sans fil

Features

- Dotez votre ordinateur portable Mac ou Windows équipé de ports USB 3.0 d'une station d'accueil USB portable qui prend en charge le double affichage : 2 DisplayPort
- Bénéficiez d'une connectivité LAN filaire à des réseaux sécurisés grâce à l'adaptateur double DisplayPort disposant d'un port Gigabit Ethernet
- Choisissez la connectivité à emporter grâce à une mini station d'accueil compacte que vous pouvez transporter avec votre ordinateur portable
- Conforme aux exigences TAA, bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans

Matériel	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	DisplayLink - DL-6950
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0/1.1
	Port(s) à charge rapide	Non
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB 3.0
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Non
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	Double affichage - DisplayPort - 4096 x 2160 à 60 Hz / 3840 x 2160 à 60 Hz
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)	Types de connecteur	2 - DisplayPort Femelle 1 - Ethernet Gigabit Femelle 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 - 10.12, 10.14
	Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage Remarque Un ordinateur portable hôte avec un port USB-A disponible. L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s. La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports vidéo. Un écran DisplayPort compatible 4K est requis pour la résolution 4K x 2K.
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 10 à 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
	Largeur du produit	2.3 in [58 mm]
	Longueur de câble	5.5 in [140 mm]
	Longueur du produit	5.1 in [130 mm]
	Poids du produit	4.4 oz [126 g]
Informations d'emballage	Poids brut	7.6 oz [215 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Mini station d'accueil 1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.