

USB C Dock - Triple 4K Monitor USB Type-C Docking Station - 100W Power Delivery - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Windows/Chrome

Productcode: DK31C2DHSPDUE



Dit USB-C Gen 2 10 Gbps docking station verandert uw USB-C® of Thunderbolt™ 3 Windows laptop of Chromebook in een krachtig werkstation. Een USB 3.2 Gen 2 Type-C-dock heeft alles te bieden wat u nodig heeft: flexibele video output opties, 10Gbps USB-C & USB-A downstream poorten tot 100W Power Delivery.

Dit USB-C Gen 2 docking station met DP 1.4 en HDMI 2.0 HBR3 is de perfecte keuze voor Dual of Triple monitor configuraties met flexibele video output resoluties tot Triple 4K 30Hz via 2x DisplayPort uitgangen en 1x HDMI uitgang. Weergave op twee en drie 4K schermen wordt ondersteund op USB-C 11e Gen, op Intel gebaseerde (DP 1.4 HBR3 met DSC ondersteuning) Windows Thunderbolt 3 of USB-C laptops, maar is ook neerwaarts compatibel met oudere laptopgeneraties en schermen die een lagere resolutie vereisen.

Voed en laad USB-C/Thunderbolt 3 laptops en ultrabooks op via het docking station met 100 W Power Delivery, zodat krachtige laptops voldoende geladen zijn tijdens veeleisend gebruik.

Laad smartphones en andere apparaten op met USB-C downstream laadpoorten die voldoen aan de BC 1.2 laadspecificatie. Fast charge poorten ondersteunen "always-on" opladen zodat apparaten worden opgeladen ongeacht of een host laptop is aangesloten of niet.

Dit USB-C Gen 2 docking station heeft in totaal 6 downstream USB-poorten voor de aansluiting van USB-randapparaten en een SD (4.0) kaartlezer voor media-opslag.

- 2x USB-C 3.2 Gen 2 - 10 Gbps (BC 1.2 snel opladen + altijd ingeschakeld)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 - 5 Gbps
- 2x USB-A 2.0 - 480 Mbps

- SD 4.0 kaartlezer

Het docking station heeft ook een Gigabit Ethernetpoort met PXE Boot en een 4-standen TRRS stereo audio aansluiting voor een headset en microfoon.

Dit USB-C docking station heeft diverse beveiligingen zoals twee K-slots voor een Kensington laptopslot.

De DK31C2DHSPDUE wordt geleverd met een gratis Windows® toepassing waarmee u de netwerkbeveiliging binnen uw bedrijf beter kunt beheren. Wanneer u verbinding maakt met het netwerk via de Ethernetpoort van het dock, wordt het MAC-adres van de computer meestal niet naar het netwerk verzonden, omdat uw netwerk alleen het MAC-adres van het docking station ziet. Met de MAC Address Changer- of Cloning-software van StarTech.com kan het USB-C dock echter MAC-adresvervalsing ('spoofing') van de verbonden Windows laptop gebruiken in plaats van het MAC-adres van het dock zelf. Dit garandeert dat uw netwerkbeheerders volledig zicht hebben op elk apparaat in het netwerk en activiteiten overeenkomstig kunnen bewaken en beperken. Neem voor toegang tot ons MAC Address Changer hulpprogramma contact op met onze afdeling Technische ondersteuning zowel telefonisch als via live chat of e-mail.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

## Eigenschappen

- **HIGH-PERFORMANCE USB-C DOCK:** USB-C docking station voor Windows/Chrome OS, met tot drie 4K video-uitgangen (2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0), 100W Power Delivery, 6-Port USB hub (10 Gbps), SD 4.0 kaartlezer, Gigabit Ethernet en headset poort
- **DISPLAYPORT 1.4 MET DSC:** Triple monitor USB-C docking station (MST) ondersteunt 2x 4K 60Hz of 3x 4K 30Hz schermen in DP 1.4 Alt Mode HBR3 op DSC enabled laptop (min. Intel 11e Gen); geschikt voor DP 1.2 tot 2x 1080p @ 60Hz (zie fotogalerij)
- **OPLADEN MET 100W POWER DELIVERY:** Voeden en opladen van Windows USB-C/Thunderbolt 3 laptops, Chromebooks en ultrabooks, incl. Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P-serie, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre en Zbook
- **6-PORTS USB HUB:** 2x 10 Gbps USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 2), beide BC 1.2 fast charge always-on poorten, 2x USB 3.0 5 Gbps en 2x USB 2.0; diverse USB poorten voor de aansluiting van randapparaten incl. 2x 10 Gbps high-speed USB-C poorten voor externe schijven
- **GEBRUIKSKLAAR:** Universeel multi-monitor USB Type-C docking station, kan zonder drivers worden geïnstalleerd, voorzien van 2x k-slots voor security lock, aan/uit-knop en MAC Address Changer voor IT-beheer, 1 m USB-C hostkabel; ondersteunt Windows/Chrome OS

---

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	3
Audio	Ja
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Industriestandaarden	1 Gigabit connectiviteit met elk 1000Base-T apparaat (conform IEEE802.3ab) 100 Megabit connectiviteit met elk 100Base-TX apparaat (conform IEEE802.3u) 10 Megabit connectiviteit met elk 10Base-T apparaat (conform IEEE802.3i)
Chipsetcode	Cypress - CYPD4236 Synaptics - VMM5320BJG-R

---

Prestaties

Audiospecificaties	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Type opslagmedium	SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
PXE	Ja
MTBF	215.990 uur

---

Connector(en)

Externe poorten	USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) USB Type-A (4-polig) USB 2.0 DisplayPort HDMI SD-/MMC-sleuf
-----------------	--

		RJ-45
		3,5 mm stereoaudio
		Sleuf voor beveiligingslot
	Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	Windows 10Windows 8.1Chrome OS 78.x
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Brandt wit: Voeding
		Brandt geel: Koppeling gedetecteerd
		Knippert geel: Activiteit
		Brandt groen: 1 Gbps
		Brandt geel: 100 Mbps
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Power Delivery	100W
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Stekkertype	M
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0C to 50C
	Opslagtemperatuur	-20C to 70C
	Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 &degC
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	3.5 in [90.0 mm]
	Breedte product	8.3 in [21.0 cm]



Hoogte product	1.2 in [30.0 mm]
Gewicht product	10.6 oz [300.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	3.7 in [94.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.4 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-c dock
	Voedingskabel GB & EU
	USB-C kabel (1 m)
	Quick-start handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

