StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

USB-C VGA Multiport Adapter - Power Delivery (60W) - USB 3.0 - Gigabit Ethernet

Product ID: DKT30CVAGPD

Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C™-Laptops mit diesem USB-C-VGA-Multiport-Adapter. Verbindung mit Ihrem USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Port, um VGA-Videoausgabe hinzuzufügen, einem USB 3.0 -Port (Type-A) mit Schnelllade-Funktion sowie einer Gigabit-Ethernet-Netzwerkverbindung. Kompatibel mit Mac, Windows® und Chrome OS™ - das perfekte Zubehör für Ihr MacBook, Laptop, Tablet, Chromebook, Smartphone oder andere USB-C-Geräte (mit Unterstützung des DisplayPort Alt-Modus)

Verbindung mit einem VGA-Monitor für Präsentationen

Dieser USB-C-Adapter ermöglicht den Anschluss Ihres USB-C-Laptops oder -Geräts an einen externen VGA-Monitor oder -Projektor für mitreißende Präsentationen im Vorstands-, Klassen- oder Sitzungszimmer. Unterstützt HD-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200p bei 60 Hz.

Richten Sie eine tragbare Workstation ein.

Der USB-C-Multiport-Adapter ist kompakt und langlebig und eignet sich somit ideal für den mobilen Einsatz - so müssen Sie nicht mehrere Adapter mitnehmen. Richten Sie eine Workstation mit einem Gigabit-Ethernet-Port und einem USB 3.0-Port ein, um ein vorhandenes USB-Gerät zu verbinden oder Ihr Smartphone oder Tablet schnell zu laden. Der Adapter bietet einen USB-C-Port, der USB Power Delivery 2.0 (60 W) unterstützt; so können Sie sowohl Ihren Laptop als auch den Multiport-Adapter über den USB-C-Netzadapter Ihres Laptops mit Strom versorgen.

Schnelle und einfache Einrichtung

Der Adapter verfügt über ein mitgeliefertes Kabel (143 mm) für eine einfache Einrichtung und unterstützt Plug-and-Play-Installation, für die keine zusätzliche Software oder Treiber erforderlich sind.

Der DKT30CVAGPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

Applications

- Verbinden Sie Ihren Laptop mit einem Monitor/Projektor
- Weniger Kabelsalat in kleinen Arbeitsbereichen
- Anschluss an ein zuverlässiges kabelgebundenes GbE-Netzwerk

Features

- Fügen Sie VGA-Videoausgabe durch den USB-C-Port Ihres Laptops (kompatibel mit Mac, Windows und Chrome OS) hinzu.
- Laden Sie Ihren Multiport-Adapter zeitgleich mit Ihrem Notebook auf, indem Sie einen kompatiblen USB-C-Adapter an den USB-C-Ladeport anschließen
- Schließen Sie ein USB-Gerät an, oder laden Sie Ihr Smartphone schnell mit dem USB-3.0-Port (USB-A) auf
- Profitieren Sie von einer zuverlässigen Netzwerkverbindung mit dem Gigabit-Ethernet-RJ45-Port
- Die Einrichtung ist leicht mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel (143 mm)

	Warranty	3 Years
Hardware	4K-Unterstützung	Nein
	Bustyp	USB-C
	Chipset-ID	VIA Labs - VL100 VIA Labs - VL813 NXP - PTN3355 Realtek - RTL8153
	Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB Batterie-Ladespezifikation Rev. 1.2 USB 3.0 - abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Unterstützte Displays	1
Leistung	Auto MDIX	Ja
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200 bei 60 Hz oder 1920 x 1080 bei 60 Hz
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Stecker 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse 1 - USB-C (24-polig) USB nur für Power Delivery Buchse 1 - RJ-45 Buchse 1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS® 10.11 bis 10.14 Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Nicht alle USB-C-Ports unterstützen die vollständige Funktionalität des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützt.

		Der Adapter kann an den USB-C-Port eines Host-Laptops angeschlossen werden, der kein USB Power Delivery 2.0 unterstützt. Wird in dieser Konfiguration jedoch ein Netzadapter am Multifunktionsadapter angeschlossen, wird Ihr Host-Laptop nicht mit Strom versorgt. USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Ihr Laptop hat möglicherweise spezielle Anforderungen für das Aufladen. Wenn Ihr Laptop etwa genau 60 W Strom benötigt und ein Adapter einen Teil dieser 60 W verbraucht, erkennt Ihr Laptop möglicherweise nicht, dass er genug Strom erhält. Weitere Informationen zu USB Power Delivery erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Hardware.
	System- und Kabelanforderungen	Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Port (um vollständige Adapterfunktionalität sicherzustellen, muss der Host-USB-C-Port USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützen) Optional: USB-C-Netzadapter (z. B. der USB-C-Netzadapter Ihres Laptops)
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
	Power Delivery	60W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Feuchtigkeit	10 - 85 % RH (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	5.6 in [143 mm]
	Produktbreite	1.6 in [40 mm]
	Produktgewicht	1.7 oz [49 g]
	Produkthöhe	0.6 in [16.5 mm]
	Produktlänge	3.8 in [96 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.4 oz [125 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Multiport-Adapter
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.