

Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0

Product ID: NOTECONS01



L'adaptateur crash cart console KVM vers USB 2.0 pour ordinateur portable, référence NOTECONS01, transforme votre ordinateur portable ou votre netbook en un crash cart de serveur portable, supprimant la nécessité de transporter un écran vidéo encombrant et lourd, un clavier et une souris. Cet adaptateur assure le flux VGA à partir de tout ordinateur connecté vers un ordinateur portable et émule les sorties de la souris et du clavier de l'ordinateur portable, pour assurer un accès et un contrôle simple des serveurs, des PC ou d'autres appareils sans écran connectés.


Outre sa fonctionnalité portable, appréciable pour l'administrateur et le technicien mobiles, cet adaptateur alimenté par USB, de conception compacte, ne requiert pas d'accessoires supplémentaires pour se connecter à la plupart de serveurs et ne requiert pas l'installation d'un logiciel du côté serveur. En outre, l'adaptateur pouvant se glisser dans la poche est alimenté par les connexions USB du côté serveur, permettant à l'ordinateur portable de durer plus longtemps en économisant sa batterie.

« Le KVM USB de StarTech.com peut devenir votre nouveau meilleur ami pour les déplacements vers les centres de données... vous pouvez l'utiliser depuis l'arrière du bâti.

L'adaptateur de console de serveur KVM pour ordinateur portable garantit le contrôle intégral des unités connectées, il offre un accès immédiat à l'écran POST et à BIOS. Il peut, en outre, configurer le PC ou la machine connecté(e). Les administrateurs peuvent connecter un serveur ou un périphérique sans écran sans avoir besoin d'une console LCD à montage en rack coûteuse ou d'une solution moniteur, clavier et souris encombrante.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Comment ça marche ?



Ainsi, si vous devez gérer des problèmes requérant des câbles ou des connexions réseau, ce produit peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. »
— everythingUSB.com

« Le Centre de test CRN recommande l'adaptateur crash cart de StarTech à toute entreprise possédant un centre de données ou déployant des techniciens informatiques sur le terrain. »
— [CRN](#)



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Supprime la nécessité d'importants chariots encombrants dans la salle de serveur ou les réseaux distribués
- Solution efficace pour les zones où les consoles LCD dédiées montées sur bâti sont trop coûteuses ou contraignantes à installer
- Maintenance « headless » du serveur
- Réparation mobile du serveur
- Maintenance et réparation des GAB et des TLV

Features

- Configuration peu encombrante grâce aux câbles KVM intégrés
- Auto-alimentation : l'alimentation provient des connexions USB côté serveur
- La plateforme multiple prend en charge les ports USB et PS/2 vers le serveur ou le KVM (PS/2 pour clavier uniquement)
- Possibilité de mise à niveau du micrologiciel
- Indicateurs LED pour liaison USB, liaison vidéo hôte et liaison clavier/souris hôte
- Réglages vidéo manuels permettant de contrôler la position de l'image, la netteté et le bruit d'image, à des fins d'optimisation des performances
- La fonctionnalité d'instantané d'écran vous permet d'effectuer des copies d'écran de votre serveur, des messages d'erreur et de l'activité
- Touches de raccourci spéciales préprogrammées
- Prise en charge de l'émulation du clavier pour USB, PS/2 et les systèmes SUN. Réglage du centrage automatique de l'image pour les images 4x3 sur grand écran
- Mise à l'échelle vidéo automatique lors du redimensionnement du panneau de visualisation depuis le PC (portable) de console, à des fins de compatibilité immédiate et automatique
- La possibilité de régler les paramètres vidéo manuellement autorisent un fonctionnement avec des périphériques traditionnels et industriels, dans des configurations où d'autres consoles portables ne le permettent pas
- La synchronisation de la souris USB assure une navigation précise du serveur connecté
- La synchronisation de souris avec USB vrai permet une bonne navigation sur le serveur connecté

Matériel	Warranty	2 Years	
	Câbles inclus	Oui	
	Mode cascade	Non	
	Montage sur bâti	Non	
	Nombre de ports KVM	1	
	Plateformes prises en charge	USB et PS/2	
	Prise en charge audio	Non	
	Prise en charge écran double	1	
	Type de vidéo du PC	VGA	
Performance	Contrôle IP KVM	Non	
	Hot-Key Selection	Non	
	MTBF	284 000 h	
	Nombre max. d'utilisateurs	1	
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non	
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 @ 60Hz	
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	1 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Mâle 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle	
	Interface(s) console	1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle Input	
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.9 Linux 2.6.x to 4.11.x (LTS Versions Only)	
Notes spéciales / Configuration	Remarque	En cas d'interfaçage avec un appareil Linux, cet adaptateur est compatible avec les claviers QWERTY standard dans la configuration « U.S. English » uniquement	
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Liaison clavier/souris (USB, PS/2) hôte/serveur 1 - Liaison console utilisateur/USB 1 - Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur	
	Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
	Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement		0°C to 40°C (32°F to 104°F)	

	Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
	Largeur du produit	2.9 in [74 mm]
	Longueur de câble	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Poids du produit	6 oz [170 g]
	Profondeur du produit	4.5 in [115 mm]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	0.9 lb [0.4 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de Console KVM USB PS/2
		1 - Câble USB
		1 - Adaptateur USB vers PS/2
		1 - Clé de logiciel USB

Product appearance and specifications are subject to change without notice.