



LX600e Farb-Etikettendrucker

Druckt hochwertige Farbetiketten mit einer Breite von bis zu 127 mm (5").

Perfekter Etikettendrucker für kleine Auflagen

Der LX600e von Primera ist ein kompakter und leichter Desktop-Farbetikettendrucker mit einer maximalen Druckbreite von 127 mm (5") und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 114 mm (4,5") pro Sekunde. Gedruckte Etiketten können Fotos, Grafiken, Illustrationen, Text und sogar hochauflösende oder zweidimensionale Barcodes enthalten. Drucken Sie Etiketten, wann und wo Sie diese benötigen, in genau der Menge, die Sie tatsächlich brauchen.

Beste Druckqualität & große Auswahl an Materialien

Produzieren Sie wunderschöne Etiketten in professioneller Qualität mit einer Druckauflösung von bis zu 4800 dpi.

Für den LX600e können Sie aus einer großen Auswahl von DTM zertifiziertem Etikettenmaterial wählen. Jedes Material ist in verschiedenen vorgestanzten Standardgrößen und -formen sowie auf Anfrage auch in kundenspezifischen Größen erhältlich.

Austauschbare Farbstoff- oder Pigmenttinten

Durch einfaches Austauschen der Tintenpatronen kann der LX600e mit beiden Tintenarten gleichermaßen drucken: mit farbstoffbasierter Tinte für brillante, auffällige Farben oder mit Pigmenttinte für maximale Beständigkeit gegen Wasser und UV-Licht. Die Pigmenttinte von Primera verfügt über einen der breitesten Farbräume, der auf allen Desktop-Farbetikettendruckern erhältlich ist, und weist eine ausgezeichnete Lichtechtheit auf.

Eine Dreifarb-Tintenpatrone = Eine SKU

Der LX600e verwendet eine CMY-Dreifarb-Tintenpatrone mit großer Füllmenge. Statt zwei oder vier Patronen muss nur eine ausgetauscht und auf Vorrat gehalten werden. Dadurch wird nicht nur die Lagerhaltung vereinfacht, sondern auch der Patronenwechsel wird zum Kinderspiel. Das erzeugte Prozessschwarz sucht seinesgleichen und ist gestochen scharf. Dazu kommt, dass das Prozessschwarz nicht mehr Tinte verbraucht, als es eine separate Schwarzkartusche für die gleiche Menge an Text und Grafik tun würde.



Technische Daten

Druckmethode:	Thermal-Inkjet; farbstoffbasierte (dye) oder pigmentierte Tinte
Druckauflösung:	1200 x 1200 dpi; bis zu 1200 x 4800 dpi
Druckgeschwindigkeit:	Bis zu 114,3 mm (4,5") pro Sekunde
Tintenart:	Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tintenpatronen (CMY)
Farben:	16,7 Millionen
Druckbreite:	13 mm (0,5") bis 127 mm (5")
Medienbreite:	54 mm (2,125") bis 133 mm
Medien Typen:	Rollenetiketten, faltbare Etiketten und Coupons
Medien Sensor:	Beweglicher Lichtsensor für kontur-geschnittene Etiketten (die-cut); Reflektionssensor für schwarze Markierungsstreifen (black mark); fortlaufender Endlosdruck (continuous); vorgedruckte Etiketten und Tags
Vorratsrolle:	152 mm (6") maximaler Durchmesser bei 76 mm (3") Kern
Abschneider:	Eingebauter vollautomatischer Etiketten-Abschneider
Betriebssysteme:	Windows® 7/8x/10+, Mac OS X 10.11 - macOS 10.15
Datenschnittstelle:	USB 2.0
Etikettendesign-Software:	BarTender UltraLite Edition und NiceLabel Free 2019 Edition (Windows) Belight Swift Publisher 5 (Mac) Die meisten bekannten Etiketten- bzw. Grafikprogramme können ebenfalls genutzt werden
Elektrische Leistung:	12 V DC, 5,0 A
Leistungsanforderungen:	100 V-240 V AC, 50/60 Hz, 60 Watt
Zertifizierungen:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Gewicht:	5,7 kg
Abmessungen (BxHxT):	345 mm x 432 mm x 242 mm
Hersteller:	Primera Technology Inc.

Für den integrierten Konturenschnitt wählen Sie den LX610e Pro

Der LX610e Pro bietet die gleichen Qualitätsmerkmale wie der LX600e, verfügt jedoch über einen eingebauten digitalen Konturenschneider. Sie können Etiketten in jeder Form und Größe drucken und schneiden - alles in einem einfachen Prozess.



DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Deutschland
+49 611 927770
sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu

