



100W 4-Port USB GaN Fast Charger

73441

TITLE IT

Alimentatore GaN 4 porte USB Tipo A & C, 100W

SUBTITLE IT

Carica simultanea di più dispositivi con tecnologia GaN superveloce

SHORT DESCRIPTION IT

- Carica e alimenta più dispositivi contemporaneamente tramite più porte USB di tipo C e USB di tipo A
- 100W Power Delivery attraverso le porte USB di tipo C per una ricarica rapida di smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Funzioni di sicurezza integrate come la protezione da sovratensione e sovraccorrente
- 2 anni di garanzia

Questo Fast Charger GaN 100W 4 Porte USB Desktop può caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Le 2 porte USB di tipo C supportano 100W Power Delivery, mentre le 2 porte USB di tipo A forniscono una ricarica rapida fino a 18W.

Dotato di 2 porte USB di tipo C femmina e 2 porte USB di tipo A femmina, questo caricatore è ideale per l'uso con i più diffusi smartphone e dispositivi iOS. Grazie all'erogazione di potenza di 100W e al PPS (Programmable Power Supply), i dispositivi collegati possono essere ricaricati più velocemente rispetto a quanto possibile con un caricatore standard di tipo C o A fornito con molti dispositivi.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovraccarico, sovraccorrente, sovratestermperatura e cortocircuito. Poiché questo caricabatterie ha una classificazione di efficienza livello 6, soddisfa il livello attuale più elevato degli standard di efficienza energetica.

Connettori

- Ingressi: IEC-C7 Femmina
- Uscite: 2 x USB tipo C (femmina), 2 x USB tipo A (femmina)

Specifiche

- Potenza in ingresso: 100-240V~50/60Hz 1.5A 100W Max
- Potenza in uscita:

Modalità di uscita a porta singola

- Tipo-C1/Tipo-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-20V, 5A

Modalità di uscita combinata

- Tipo-C1+Tipo-C2:
 - Type-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 2.25A 45W
 - Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 2.25A 45W
- Tipo-C1/Tipo-C2 + USB-A2:
 - Type-C1/Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
 - USB-A2: 5V, 1A 5W
- Tipo-C1/C2+USB-A1/A2:
 - Type-C1/C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3.25A 65W
 - USB-A1/A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
- USB-A1 + USB-A2:
 - USB-A1+ USB-A2: 5V, 3A 15W
- Tipo-C1+C2+USB-A1/A2:
 - Tipo-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
 - Tipo-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 2.22A 20W, 12V, 1.67A 20W, 15V, 1.33A 20W, 20V, 1A 20W
 - USB-A1/A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
- Tipo-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
 - Tipo-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
 - Tipo-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 2.22A 20W, 12V, 1.67A 20W, 15V, 1.33A 20W, 20V, 1A 20W
 - USB-A1+ USB-A2: 5V, 3A 15W
- USB Power Delivery: PD 3.0
- Potenza totale massima: 100W
- Precisione della tensione in uscita: ±5%
- Rendimento medio attivo: 82%
- Consumo in assenza di carico: 0.3W Max
- Ulteriori caratteristiche: protezione da sovraccorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 90x40x40mm (3.54x1.57x1.57in)
- Materiale del connettore: Rame stagnato con nichelatura
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.210kg (0.46lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Umidità operativa: 10 -90% (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità di stoccaggio: 5-95% (senza condensa)
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Peso complessivo: 0.364kg (0.80lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Contenuto Della Confezione

- Alimentatore GaN USB 4 porte, 100W
- Cavo IEC-C7 EU/UK 1.5m
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 73441
- EAN: 4002888734417