



Câble réseau sécurisé Cat.6A S/FTP LSZH, gris, 20m

N° Art.: 47609

Description

- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH
- Connecteur avec protection anti-accrocs
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et un signal fiable
- Garantie 10 ans

Câble réseau Cat.6A S/FTP prenant en charge les bandes passantes allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accrocs avec des contacts plaqués or pour les standards Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.

Le câble réseau de sécurité Cat.6A de Lindy est un moyen simple mais très efficace d'empêcher le retrait accidentel ou malveillant des câbles sur votre réseau. Entièrement inviolable, la clé de sécurité se verrouille dans la prise pour une sécurité physique accrue, ne permettant le retrait qu'avec la clé fournie.

Câble Cat.6A, blindé avec une tresse comme blindage général et une feuille de blindage pour les paires de fils individuels (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts plaqués or assurent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur pendant l'installation et le retrait.

Le matériau de la gaine sans halogène du câble LSZH permet d'utiliser le produit dans les espaces publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'élimination des émissions d'halogènes toxiques.

Disponible dans les longueurs de : 0,3 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 15 m, 20 m.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: polycarbonate
- Revêtement du connecteur: nickel
- Matériau des broches: laiton
- Revêtement des broches: plaqué or
- Dimensions (approx.) LxH: 11.6x21.5x8.3mm (0.46x0.85x0.33in)

Détails du câble

- Longueur: 20m (65.62ft)
- Couleur: gris
- Type: Cat.6A
- Diamètre de la gaine: 6.0mm (0.24in)
- Matériau de la gaine: LSZH
- Matériau des conducteurs: cuivre
- Section des conducteurs: 26AWG
- Blindage: tresse d'aluminium

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 500MHz
- Atténuation nominale: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Rayon de courbure minimal: 72mm (2.84in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Température de stockage: -10°C - 60°C (14F - 140°F)

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Conformité produit: RoHS, REACH, UL

Informations Commerciales

- No.: 47609
- EAN: 4002888476096

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 47600 - 0.3m (0.98ft)
- 47601 - 0.5m (1.64ft)
- 47602 - 1m (3.28ft)
- 47603 - 1.5m (4.92ft)
- 47604 - 2m (6.56ft)
- 47605 - 3m (9.84ft)
- 47606 - 5m (16.44ft)
- 47607 - 10m (32.81ft)
- 47608 - 15m (49.21ft)
- 47609 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2023