Produktdatenblatt

Spezifikationen



EasyPDU, Switched, Null HE, 22 kW, 230V, (30) C13 & (6) C19 ; IEC309

EPDU2232SX3620

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	PDU
Main Input Voltage	400 V 3 Phasen
Eingangsstromgrenzen	32 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 32 A 3-polig + N + PE
Anzahl der Steckdosen	30 IEC 60320 C13
Tragfähigkeit	22080 VA
Max. Stromaufnahme	32 A
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltet
Anzahl der Rack-Einheiten	0U
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung

Zusatzmerkmale

Montageort	Seite
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
Montageposition	Vertikal
Höhe	1800 mm
Breite	56 mm
Tiefe	62 mm
Produktgewicht	8,75 kg

Umgebung

Produktzertifizierungen	CE UKCA
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…65 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…50 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,6 cm
VPE 1 Breite	17 cm
VPE 1 Länge	196 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	10,55 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 245 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**116 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**21 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**2 085 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**17 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Ab01c212-b9fe-44c1-8939-cf88e5c33e07**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**44**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Austauschbare Batterie	**Nein**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

