

Adaptateur USB-C vers Station de Travail Quadruple Écran, HDMI 4K 60Hz, Passage PD 140W pour le Chargement d'Ordinateurs Portables, Port USB pour Clavier/Souris Sans Fil, TAA

N° de produit: QUAD-USB-HDMI-ADAPT



Ce mini-dock USB-C à quatre écrans étend votre espace de travail visuel et simplifie la connectivité sans compromettre les ports ni l'alimentation.


Transformez un seul port USB-C en une station de travail haute performance en connectant jusqu'à quatre moniteurs HDMI 4K à 60 Hz. Idéal pour le multitâche sur de grands espaces de travail, même sur les systèmes disposant de capacités GPU ou de sorties vidéo limitées.

La fonction de transfert d'alimentation de 140 W (Power Delivery passthrough) recharge votre ordinateur portable, tandis que le port USB-A 2.0 prend en charge les périphériques essentiels tels qu'une souris, un clavier ou un récepteur sans fil. Cela vous permet de rester productif sans compromettre le nombre de ports disponibles.

Les pilotes DisplayLink s'installent automatiquement sur la plupart des systèmes Windows et ChromeOS, réduisant le temps de configuration et simplifiant les déploiements informatiques à grande échelle. Pour les appareils macOS, une installation manuelle du pilote est requise.

Conçu pour les environnements IT, la finance, l'ingénierie et l'éducation, cet adaptateur compact et prêt pour le voyage facilite la transition entre la maison, le bureau et les déplacements. Sa conception robuste et sa large compatibilité en font le choix idéal pour les professionnels recherchant des performances constantes, quel que soit leur lieu de travail.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Créez une configuration puissante et productive pour l'analyse de données, la conception ou le trading tout en conservant la pleine puissance de votre ordinateur portable

Spécifications techniques

- **Adaptateur Quad 4K60 pour Station de Travail** : Transformez votre PC en station complète en connectant quatre écrans HDMI 4K 60 Hz tout en le rechargeant. Connectez également une souris sans fil ou un dongle clavier via une seule connexion hôte USB-C
- **Étendez Votre Configuration Sans Perdre de Ports** : La fonction de transfert d'alimentation 140W recharge votre PC via l'adaptateur, tandis que le port USB-A 2.0 permet de connecter des périphériques comme une souris, un clavier ou un dongle sans fil
- **Plug-and-Play** : Les pilotes DisplayLink s'installent automatiquement sur la plupart des systèmes Windows et ChromeOS, réduisant le temps de configuration et simplifiant les déploiements. Une installation manuelle est requise pour les appareils sous macOS
- **Déploiement Polyvalent** : Conçu pour les environnements informatiques, financiers, techniques et éducatifs nécessitant des solutions multi-écrans performantes. Son format compact facilite le transport entre domicile, bureau et travail mobile
- **Le Choix des Pros de l'IT** : Nos adaptateurs vidéo et d'affichage, testés en laboratoire, garantissent fiabilité et durabilité pro; Conçus pour les déploiements à grande échelle, les migrations vers Windows 11 et la transition vers les PC compatibles IA

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C

Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
USB Pass-Through	Oui
ID du chipset	DisplayLink - DL7400

Performance

Video Revision	HDMI 2.0
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur(s) d'entrée	1 - USB Type-C
Connecteurs de sortie	4 - HDMI
	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 ChromeOS™ v55+
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Lorsque la puissance délivrée dépasse 100W, l'appareil hôte nécessite un boîtier ignifuge
---	---

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	0% à 95 % (sans condensation) à 25°C

Caractéristiques
physiques

Couleur	Gris sidéral
Longueur de câble	12.0 in [30.5 cm]
Longueur du produit	4.7 in [119 mm]
Largeur du produit	3.4 in [87 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]
Poids du produit	5.2 oz [146 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	8.3 in [21.0 cm]
Largeur du Colis	5.7 in [14.5 cm]
Hauteur du Paquet	1.6 in [4.0 cm]
Poids brut	7.8 oz [220.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers Quad HDMI
	1 - Documentation Produit

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis