

4x2 USB 3.2 Gen 2 Switch

No.: 43431

Zwei Computer teilen sich bis zu vier USB Peripheriegeräte

Beschreibung

- USB 3.2 Gen 2 Standard, unterstützt Datenraten bis 10Gbit/s, abwärtskompatibel mit USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0/1.1
- Unterstützt Auto-Switching, Umschalten zwischen Computern mit Taste, RS-232-Befehlen oder GPIO-Steuerung
- Stellt 3 USB Typ A Ports sowie einen USB Typ C Port für USB-Peripherigeräte zu Verfügung
- Plug & Play, keine Software erforderlich
- 3 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Der Lindy USB 3.2 Gen 2 Switch ermöglicht es dem Benutzer, bis zu 4 USB-Geräte Type A und Typ C auf verschiedene Arten zwischen zwei Hostcomputern zu teilen: durch Drücken der Taste, automatisches Umschalten, RS-232-Befehle oder GPIO-Steuerung.

Dieser 4x2 USB 3.2 Gen 2 Switch eignet sich ideal für die gemeinsame Nutzung von Huddle-Geräten wie USB-Kameras oder Freisprecheinrichtungen in Besprechungsräumen durch einen Huddle-PC und einen Laptop, ermöglicht aber auch die gemeinsame Nutzung von Druckern, Speichergeräten oder Webcams in Büroumgebungen. Mit einer Unterstützung von USB-Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s garantiert dieser Switch hohe Leistung und Kompatibilität auch für Anwendungen, die hohe Bandbreiten erfordern.

Jeder USB-Typ-A-Anschluss liefert bis zu 900mA Strom für das angeschlossene Gerät.

Zum Anschluss des Switches and Ihre Computer empfehlen wir das 1m Lindy USB 3.2 Typ A an B Kabel Nr. 36661.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 3.2 Gen 2
- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s
- Chipsatz: Fresco Logic F103RCT6, GigaDevice GD32F
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss
- Power Delivery: 900mA an jedem USB-Typ-A-Anschluss
- Spezielle Eigenschaften: Automatisches Umschalten oder mittels Taste, RS-232-Befehlen, GPIO-Steuerung

Anschlüsse

- Eingänge: 2 x USB 3.0 Typ B (Buchse)
- Ausgänge: 3 x USB Typ A (Buchse), 1x USB Typ C (Buchse)
- Steueranschlüsse: RS-232 3-Pin Terminal Block
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 112x90x22mm (4.41x3.54x0.87in)
- Kabellänge (montiert): -
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.25kg (0.55lb)
- Betriebstemperatur: -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 12V 2A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 188x138x58mm (7.4x5.43x2.28in)
- Gesamtgewicht: 0.55kg (1.21lb)
- Garantie (Jahre): 3
- Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Lieferumfang

- 4x2 USB 3.2 Gen 2 Switch
- 4Pin Terminal Block
- RS-232 9Pin auf Terminal Block 3Pin Kabel, 1.4m
- Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US & AUS) mit Hohlstecker zum Schrauben
- Montagekit (2 Halterungen mit 2 Schrauben)
- 4 Gummifüße
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43431
- EAN: 4002888434317

© LINDY 2026