



Extender HDBaseT Cat.6 KVM HDMI Dual Head, USB, IR & RS-232, 100m

Cod.Art.: 39374

Descrizione

- Controllo di un PC con doppio schermo da una postazione remota, estensione anche di segnali USB, seriale & IR bidirezionale
- Estende due segnali HDMI 1920x1080@60Hz fino a 100m (328.08ft) tramite una connessione HDBaseT 2.0 con un singolo cavo Cat.6
- Audio digitale & analogico passante per la connessione di amplificatori, casse e microfono
- Compatibile con diversi dispositivi USB come stampanti, memorie di massa e periferiche HID come mouse e tastiera
- 2 anni di garanzia

L'Extender KVM Cat.6 Dual Head HDMI, USB & RS-232 è una soluzione ad alte prestazioni e versatile per gestire una workstation dual head fino a 100m (328.08ft) di distanza tramite un singolo cavo Cat.6. Sfruttando la tecnologia HDBaseT 2.0 è possibile trasmettere segnali audio, video e di controllo con solo un cavo di rete tra trasmettitore e ricevitore.

Supporta la connessione di due schermi HDMI a risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz e segnali USB HID per creare una console remota completa ed efficiente. Questo consente all'utente di sfruttare tutte le funzioni di un PC anche a distanza, per venire incontro a diversi requisiti richiesti in applicazioni di ultima generazione.

Supporto audio 7.1 digitale & analogico stereo passante dalla sorgente ad amplificatore, casse e cuffie per una riproduzione audio ad alta fedeltà anche su lunghe distanze.

Supporto segnali seriale & IR bidirezionale per offrire diverse possibilità di controllo. Sorgente e display possono essere gestiti da qualsiasi punto tramite un telecomando IR, mentre è possibile utilizzare comandi seriali o pannelli di controllo dalla console remota.

In applicazioni in cui il tempo di risposta deve necessariamente essere il più breve possibile come in ambienti medicali o industriali, questo Extender KVM è la soluzione ideale grazie alla tecnologia HDBaseT; possono essere utilizzati per garantire che i PC o i server possano rimanere in un luogo sicuro e per prevenire qualsiasi accesso non autorizzato o manomissione delle apparecchiature.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: 2 x HDMI
- Interfaccia Console: USB
- Standard delle Interfacce: HDMI 1.4, USB
- Larghezza di Banda Supportata: 8.92Gbps
- Distanza Massima: 100m (328.08ft)
- Risoluzione Massima: 1920x1080@60Hz
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Stereo analogico & Toslink
- Porte Audio Separate: 2 x 3.5mm (Femmina), 1 x Toslink (Femmina)
- Protocollo di Trasmissione: HDBaseT
- Mezzo Trasmissivo: 1 x Cat.6
- Funzioni Particolari: estensione segnali IR e RS232

Connettori

- Interfacce KVM del Trasmettitore: 2 x HDMI (Femmina), 4 x USB Tipo A (Femmina), 1 x Mini USB (Femmina), 2 x 3.5mm Audio (Femmina), 2 x 3.5mm IR (Femmina), 1 x Toslink (Femmina), 1 x DB9 (Femmina)
- Porta di Estensione del Trasmettitore: 1 x RJ45 (Femmina)
- Interfacce Console del Ricevitore: 2 x HDMI (Femmina), 4 x USB Tipo A (Femmina), 1 x Mini USB (Femmina), 2 x 3.5mm Audio (Femmina), 2 x 3.5mm IR (Femmina), 1 x Toslink (Femmina), 1 x DB9 (Femmina)
- Porta di Estensione del Ricevitore: 1 x RJ45 (Femmina)
- Porte Bidirezionali: DB9 RS232 (Femmina)
- Altre Interfacce: -
- Connettore Alimentazione: 5.5/2.1mm DC

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: ogni unità: 156x130x42mm (6,14x5,12x1,65in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.72kg (1.59lb) ogni unità
- Temperatura Operativa: 0°C - 65°C (32°F - 149°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 65°C (-4°F - 149°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 12VDC 1.5A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 470x220x67mm (18,50x8,66x2,64in)
- Peso Lordo: 2.5kg (5.51lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Trasmettitore e Rcevitore
- 1 cavo x USB tipo A (maschio) a Mini-B (maschio), 1m (3.28ft)
- 2 cavo x IR RX & 2 x IR TX (1.5m (4.92ft) l'uno)
- 2 x Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US, AUS)
- 8 x piedini di gomma
- 4 x distanziatori per cavi HDMI a vite
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 39374
- EAN: 4002888393744

© LINDY 2021