

Thunderbolt 3 Mini Dock - Mobile TB3-Dockingstation mit dual Monitoren, HDMI 4K 60 Hz - 2x USB-A Hub (3,2/2,0) und GbE - 28cm Kabel - TB3 Laptop Multiport Adapter - Mac / Windows

Produkt-ID: TB3DKM2HDL



Diese zertifizierte Thunderbolt3 Dockingstation ist ein kompaktes Mini-Dock, das wichtige Verbindungen für eine hohe Produktivität bietet. Das Bus-betriebene Dock verbindet zwei 4K HDMI Displays, Gigabit Ethernet und zwei USB A (USB 3.2/3.2) Anschlüsse. Das angeschlossene Thunderbolt 3 Kabel verfügt über eine zusätzliche Länge von (28 cm) für Flexibilität bei der Einrichtung.

Die mobile Thunderbolt3 zu HDM Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s hervorragend für das Bearbeiten von 4K Videos oder für sonstige Aufgaben im Ultra HD Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt3 Anschluss 4K Auflösung bei 60 Hz auf zwei HDMI Bildschirmen. Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf zwei separaten Displays aus, ohne die Systemressourcen auszulasten.

Schließen Sie Ihren Laptop an:

- 2 x 4K HDMI-Displays (bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz)

Mit nur 6,1 x 12,4 cm nimmt diese Dockingstation nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und in Ihrer Laptoptasche ein. Das 28 cm lange Kabel des Docks bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren. Bei Bedarf können Sie das Dock auch weiter vom Laptop entfernt auf Ihrem Schreibtisch platzieren.

- 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss (5 Gbit/s)
- 1 x USB 2.0 Typ A Anschluss
- 1 x Gigabit Ethernet-Anschluss (mit Unterstützung von PXE Boot und Wake-on-LAN)

Da viele leistungsstarke Laptops der späteren Generation zum Aufladen mehr als 100 W Energie

benötigen, ziehen es einige Benutzer vor, statt des Netzteils ihres Laptops eine Docking-Station zum Aufladen zu nutzen.

Dieses Bus-betriebene TB3 Mini-Dock ist ideal für diese Benutzer geeignet und bietet volle Leistung und Funktionalität der Thunderbolt3 Dockingstation, während ihre Workstation-Laptops separat aufgeladen werden.

Die TB3DKM2HDL ist Thunderbolt zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **REPLACEMENT FOR TB3DKM2HD:** New version offers same functionality as TB3DKM2HD, with addition of extra-long 11" (28cm) attached cable provides extended reach to reduce port/connector strain on MacBooks and laptops on riser stands
- **ZERTIFIZIERTES THUNDERBOLT 3 MINI DOCK:** 40 Gbit/s Video- und Datendurchsatz, Dual Monitor 4K 60 Hz HDMI Ausgang, 2-Port USB A Hub (1 x USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s & 1 x USB 2.0) und Gigabit Ethernet Anschluss mit PXE Boot und WoL
- **KOMPAKTE GRÖSSE:** Dieses Bus-betriebene, tragbare Thunderbolt 3 Mini Dock ist für gemeinsame und kleine Arbeitsplätze konzipiert; verwenden Sie diesen Thunderbolt 3 Multiport-Adapter für die Arbeit von zu Hause, unterwegs oder auf Reisen
- **BROAD LAPTOP COMPATIBILITY:** No drivers; TB3 dock works w/ MacBook Pro 13, 16 and Air (extended dual displays on MacBook Pro/Air w/ Intel processor & single display w/ Apple M1 Chip), Windows-based TB3 laptops like Dell XPS, HP EliteBook, Lenovo X1 Carbon
- **FÜR LEISTUNGSSTARKE LAPTOPS:** Für Benutzer, die ihren Laptop mit einem Netzteil aufladen, da 100 W oder mehr für die Aufladung benötigt werden, aber dennoch die Leistung und Funktionalität eines Thunderbolt 3 Docks erwarten

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

4K-Unterstützung Ja

Schnellladeanschlüsse Nein

Unterstützte Displays	2
Audio	Nein
Schnittstelle	Thunderbolt 3
Bustyp	Thunderbolt 3
Industrienormen	1Gb connectivity to any 1000Base-T device (IEEE802.3ab Compliant)
	100Mb connectivity to any 100Base-TX device (IEEE802.3u Compliant)
	10Mb connectivity to any 10Base-T device (IEEE802.3i Compliant)
Chipset-ID	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

Leistung

Max. Kabellänge	11.0 in [28 cm]
Max. Digitalauflösungen	4K 60Hz
PXE	Ja

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit), macOS 10.10 -10.15, 11.0
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
---------	--



Strom	Mit Stromadapter	Busgespeist
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 40°C
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C
	Feuchtigkeit	0% to 95% (non-condensing) at 25°C
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz und Silber
	Formfaktor	Kompakt
	Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
	Kabellänge	11.0 in [28 cm]
	Produktlänge	4.9 in [12.4 cm]
	Produktbreite	2.7 in [69.0 mm]
	Produkthöhe	1.1 in [27.0 mm]
	Produktgewicht	5.2 oz [147.8 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	7.7 in [19.5 cm]
	Package Width	5.5 in [13.9 cm]
	Package Height	1.5 in [37.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [270.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Dockingstation
		Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

