

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase

AP9544

Übersicht

Ausführung Allows for secure remote monitoring and control of an individual Easy UPS via a web browser interface.

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Gelieferte Ausrüstung Benutzerhandbuch
USB-Kabel

Abmessungen

Höhe 4,4 cm

Breite 5,2 cm

Tiefe 8,0 cm

Produktgewicht 0,05 kg

Montagepräferenz No preference

Montagevariante Nicht rackmontiert

Konformität

Normen CISPR 32
EN 55024
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
EN 61000-6-2
EN/IEC 62040-2

Produktzertifizierungen FCC Klasse A
ICES-003
VCCI Klasse A
AS/NZS

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb -5...45 °C

Betriebshöhe 0 - 10000 ft

Relative Feuchtigkeit 0...95 %

Umgebungstemperatur bei Lagerung -15...65 °C

Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

Kommunikation & Management

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
-----------------------	-------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,4 cm
VPE 1 Breite	5,2 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	0,05 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)