

Hoja de características del producto

Especificaciones



PDU de fácil conmutación de 1U 16 A 230 V 8 C 13

EPDU2016S

Principal

Color	Negro
Tipo de producto o componente	Pedestal
Tipo de PDU	Switched
Cord length	2,49 m
Equipo suministrado	Soportes de montaje horizontales

Complementario

Input Voltage	230 V 1 fase
altura	44 mm
anchura	482 mm
Output Voltage	208 V
profundidad	150 mm
peso del producto	2,45 kg
Lugar de montaje	Frontal
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Modo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	1U
Posición de montaje	Horizontal
límites de corriente de entrad	16 A
Load Capacity	3680 VA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Entorno

Certificaciones del producto	CE UKCA
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-5...50 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	5...95 %

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,8 cm
Paquete 1 Ancho	26 cm
Paquete 1 Longitud	57 cm
Peso del empaque (Lbs)	3,8 kg

Información Logística

País de Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	814 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	42 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	757 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	6 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	44
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	No
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

