

# Eaton EVSWFC20A

Catalog Number: EVSWFC20A

Eaton PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

## Spécifications générales

Nom du produit	Numéro de catalogue
Eaton Rack PDU G4	EVSWFC20A
Code de modèle	EAN
PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39	3553340697258
	Longueur du produit
	1000 mm
	Largeur du produit
	52 mm
	Conformité
	CB
	LVD Directive
	RoHS Directive
	WEEE Directive
	Packaging Directive



### Certifications

IEC 62368-1  
EN IEC 63000  
CE  
EAC  
UKCA  
Cm  
Ukr  
IEC/EN 61000-6-2  
IEC/EN 61000-6-4  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
CISPR 35/EN 55035

### Fonctionnalités spéciales

Remote Site Management

Versatile C39 outlet

supports C14 or C20 power cord plug

High retention outlets

designed to securely fit

standard power cords and

support P-Lock power cords

Cybersecurity standards UL

2900-1 and IEC 62443-4-2

Hot-Swap network control

module

Network Cascading, connect

up to 32 PDUs via network

loop

Power sharing between two

network modules PDUs

ensures constant access to

PDU data & sensors

1% IEC Class 1 billing grade

measurement accuracy

Gigabit network card with 2x

Gb ports

Support protocols RestAPI,

Modbus TCP, SNMP, LDAP,

HTTPS

Outlets control for On/Off,

reboot, and sequential start-

up capabilities

Optional sensor

Temperature/Humidity

### Type

Rack PDU

### Forme

0U (Vertical)

### Commande départ

Oui

### Contenu du colis

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

## Safety Instructions

### Température de fonctionnement

0 à 60°C (32° à 140°F)

### Sens de montage

vertical

### Couleur

noir

### Matériel

Aluminium

### Connexion d'entrée

C20

### Longueur du cordon

3 m

### Puissance

3,7 kW maximum

### Intensité du courant

16A

### Tension d'entrée

200-240V

### Phase

Monophasé

### Fréquence

50/60 Hz

### Prises

(12) C13, (12) C39

### Nombre de sorties C13

12

### Nombre de sorties C19

12

### Nombre de sorties (Autre)

12

### Nombre de prises avec mise à la terre

24

### SNMP

Oui

### Interface Ethernet

Oui

Interface série

Yes

Configuration en masse

Yes

Connexion électrique

Cordon de raccordement avec prise

Evaluation

à distance

Dimension de montage (métrique)

52

Dimensions de montage (standardisée)

métrique

Commutable

Oui

Catégorie de surtension

2

Gamme

G3+



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2024 Eaton. Tous  
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://Eaton.com/socialmedia)