

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1HE, mit Lithium-Ionen- Batterie, mit SmartConnect

SRTL2K2RM1UIC

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage 230 V AC

Other Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V AC

Other Output Voltage 230 V

Bemessungsleistung in W 2200 W

Nennleistung in VA 2200 VA

Input Connection Type BS1363A Britisch

Output connection type 3 IEC 320 C13

Anzahl der Rack-Einheiten 1U

Anzahl der Kabel 1

Batterietyp Li-Ion (Lithium-Ionen)

Geliefertes Zubehör RJ45-Kabel

Zusatzmerkmale

Softwarepaket SmartConnect Software für die Fernüberwachung der Stromversorgung Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt von den Nutzungsbedingungen ab.

Batterien und Überbrückungszeit

Aufladezeit der Batterie 1,5 h

Anzahl der Ersatzbatterien 1

Batteriespannung 50 V

Leistung Batterieladegerät 448 W bewertet

Lebensdauer der Batterie 8...10 Jahr(e)

Batterieleistung in VAh 336 VAh Laufzeit

Batterie-Option SRTL50RMBP1U-LI 1 1240 VAh

Verlängerte Laufzeit 1

Allgemein

Produkt Unterkategorie (Web)	High density
Redundant	No

Abmessungen

Farbe	Silbergrau
Höhe	43 mm
Breite	432 mm
Tiefe	560 mm
Produktgewicht	15,9 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz
Zwei Pfosten montierbar	1
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horizontal Vertikal

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz automatische Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen	160 - 275 V einstellbar 220 - 240 V AC

Ausgang

Max. konfigurierbare Leistung in W	2200 W
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchrisation
Scheitelfaktor	3:1
USV-Typ	On-Line
Wellentyp	Sinuswelle
Bypass-Typ	Interner Bypass (automatisch und manuell)
Max. konfigurierbare Leistung in VA	2200 VA

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung
Normen	EN/IEC 62040-1

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend

Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	55 dB
Schutzart (IP)	IP20

Kommunikation & Management

Bedienfeld	LCD-Benutzeroberfläche mit Touchscreen
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
Notabschaltung	Ja
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	SmartConnect-Ethernet-Anschluss: für die Cloud-Überwachung Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt von den Nutzungsbedingungen ab.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,82 cm
VPE 1 Breite	56,4 cm
VPE 1 Länge	76,4 cm
VPE 1 Gewicht	24,18 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)