

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - service Bypass Panel 200/208/230/240V MBB 125A HW Input/Output

SBP20KP

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V 380 V 3 phases 400 V 3 phases 415 V 3 phases
-----------------------------	---

Tension de sortie principale	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
------------------------------	---

Type de connecteurs de sortie	Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 Cablage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) 1
-------------------------------	--

Nombre d'unité de rack	4U
------------------------	----

Nombre de câbles	1
------------------	---

Equipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur
-------------------	---

Physique

Couleur	Noir
---------	------

Hauteur	17,8 cm
---------	---------

Largeur	43,2 cm
---------	---------

Profondeur	55,4 cm
------------	---------

Poids du produit	19,32 kg
------------------	----------

Emplacement de montage	Façade
------------------------	--------

Montage préconisé	Plus bas
-------------------	----------

Mode d'installation	Rack montée
---------------------	-------------

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

Nombre de connecteurs d'entrée	1 cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 cablage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) 1 cablage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G)
--------------------------------	--

Tension admissible	200...240 V
Courant de ligne max	125 A
Limites du courant d'entrée	125 A
Load Capacity	20000 VA
Load Power Factor Range	0...1

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	125 A
Type de protection	Disjoncteur
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	CSA GOST
----------------------------------	-------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-40...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30,5 cm
Largeur de l'emballage 1	84,5 cm
Longueur de l'emballage 1	61 cm
Poids de l'emballage 1	31,36 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
--------------------------	--------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans (pièces)
-----------------	----------------

Remplacement(s) recommandé(s)