



Câble hybride USB 3.2 Gen 1 Type A vers C 25 m

No.: 43396

Positionnement flexible d'un périphérique USB Type C jusqu'à 25 m de l'ordinateur

Description

Câble optique actif USB 3.2 Gen 1 de 25 m, rétrocompatible avec l'USB 2.0

Prend en charge des taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatible avec les dispositifs USB 2.0

Fibres aramides pour une structure de câble robuste

Faible RFI/EMI pour les environnements sensibles

Garantie de 2 ans

Le câble hybride Lindy USB 3.2 Gen 1 Type A vers C permet de déployer un dispositif USB Type C jusqu'à 25 m de l'ordinateur tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed allant jusqu'à 5Gbit/s. Il est généralement utilisé dans les salles de réunion et avec les systèmes de vidéoconférence ou les webcams qui disposent de leur propre alimentation, par exemple la Logitech Rally Camera.

Ce câble est conçu pour être installé dans les murs, les chemins de câbles et les conduits. Les fibres aramides garantissent une structure de câble robuste et le câble confère une résistance et une durabilité inégalées. Le câble est certifié CPR, ce qui signifie que le câble répond aux réglementations strictes en matière de sécurité incendie. Conçu pour réduire les interférences radioélectriques (RFI) et électromagnétiques (EMI), ce câble convient aux environnements sensibles où l'intégrité du signal est primordiale.

Veuillez noter que ce câble ne fonctionne qu'avec les appareils auto-alimentés et les hubs USB avec alimentation externe.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB Type A mâle

Connecteur B: USB Type C mâle

Consommation d'énergie: 1.5W

Matériau du boîtier: PVC

Revêtement du connecteur: Nickel + Acier inoxydable (Type C), Nickel + SPCC (Type A)

Matériau des broches : Alliage de cuivre + Mating Area Au

Revêtement des broches: Or Flash (Type C), Alliage de cuivre (Type A)

Dimensions (approx.) LxLxH:

USB A mâle: 47.5x8.2x18.5mm (1.87x0.32x0.73in)

USB C mâle: 45x8.2x14.5mm (1.77x0.32x0.57in)

Détails du câble

Longueur: 25m (82ft)

Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1

Couleur: Noir

Type: Rond

Diamètre de la gaine: 4.9mm [0.19in]

Matériau de la gaine: TPE

Matériau des conducteurs: Cuivre nu et cuivre étamé

Section des conducteurs: 24/28/30AWG

Blindage: Feuille AL et tresse de cuivre

Spécifications

Bandé passante prise en charge: 5Gbit/s

Atténuation nominale: -

Rayon de courbure minimal: Dynamique/Statique : 25mm/12.5mm

Traction max.: Long terme/Court terme : 100N/200N

Température de fonctionnement: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]

Température de stockage: -30°C - 75°C [-22°F - 167°F]

Média de transmission: Fibre USB 3.0 et fil de cuivre USB 2.0

Technologie de transmission: Optique/Electrique

Divers

Type d'emballage: Emballage en carton

Dimensions de l'emballage: 240x240x65mm [9.45x9.45x2.56in]

Poids net: 1kg [2.2lb]

Poids brut: 1.18kg [2.6lb]

Garantie (années): 2

Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH, CP 65

Contenu de l'emballage

Câble hybride Type A / C USB 3.2 Gen 1, 25 m

Manuel Lindy

Informations commerciales

No.: 43396

EAN: 4002888433969

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

43395 - 10m [32.81ft]

43396 - 25m [82.02ft]

43397 - 50m [164.04ft]