

8 Port DisplayPort 1.2 USB 2.0 KVM Switch

Artikelnummer: 39540



Beschreibung

- Schaltet zwischen bis zu 8 mit DisplayPort und Audio ausgestatteten Rechnersystemen
- Unterstützt DisplayPort 1.2 mit Auflösungen bis 4K 60Hz
- Integrierter 2 Port Hub für USB 2.0 ermöglicht die gemeinsame Nutzung zusätzlicher USB-Peripherie
- Umschalten per Hotkey oder Drucktasten an der Gerätefront
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Mit einem KVM Switch kann der Benutzer mehrere Geräte, wie z. B. PCs und Server, bequem über eine einzige Tastatur, Maus und Anzeigekonzole steuern und verwalten.

Der DisplayPort 1.2 USB 2.0 KVM Switch wurde für die Verwendung mit PCs und Macs entwickelt. Er verfügt über DisplayPort-Videoanschlüsse und einen USB 2.0 Hub mit zwei Anschlüssen für den Anschluss und die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten. Dank Audio-Unterstützung lassen sich auch Lautsprecher oder Headsets anschließen.

Der Switch belegt nur eine einzige Höheneinheit in einem 19" Rack. Er unterstützt Bildschirmauflösungen bis 4K Ultra HD, 60H – ideal für die grafischen Inhalte in Gaming Setups, Videobearbeitung oder die Steuerung mehrerer Workstations. Das Gerät bietet 2 einfache Umschaltmodi, über Tastatur-Hotkeys und Tasten auf der Vorderseite.

Eine lokale Konsole kann an die beiden USB Ports und den DP Port auf der Rückseite angeschlossen werden. Der eingebaute 2 Port USB 2.0 Hub dient der gemeinsamen Nutzung von Peripheriegeräten zwischen den angeschlossenen Computern und spart so Kosten für die Anschaffung zusätzlicher Geräte. Durch die einzigartige separate Schalloption kann der USB Hub unabhängig von den PCs geschaltet werden, damit der Benutzer unterbrechungsfrei drucken, scannen oder auf externe Laufwerke zugreifen kann. Auf diese optionalen Funktionen kann über Tastatur-Hotkeys zugegriffen werden.

LEDs zeigen den Status des jeweils ausgewählten Kanals an.

Bitte beachten Sie: Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. DisplayPort-, USB-A/B- und 3,5mm-Audiokabel sind für jeden angeschlossenen Computer erforderlich. Die maximal unterstützte Entfernung für USB beträgt unter Verwendung von Standardkabeln 5m. Für Entfernungen über 5m verwenden Sie bitte ein Lindy USB-Aktivverlängerungskabel.

MST Hubs werden nicht unterstützt.

Technische Details

Spezifikationen:

- AV-Schnittstelle: DisplayPort

- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: DisplayPort 1.2, USB 2.0
- Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- HDCP-Unterstützung: 1.4
- Audio: Stereo, analog
- Separate Audio-Ports: 3.5mm (Buchse)
- Serielle Schnittstelle: -
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 8
- Kaskadierbar: Nein
- Umschaltmethode: Drucktaster an Gerätefront, Hotkey (Konfigurierbar)
- Montierbar: Ja (1HE - Rackmontagewinkel beiliegend)
- Spezielle Eigenschaften: Gemeinsame USB Ports, Autoscan, LED-Anzeige

Anschlüsse:

- Konsolenschnittstelle: DisplayPort (Buchse), 2 x USB Typ A HID (Buchse), 3.5mm (Buchse)
- PC/Server Schnittstelle: 8 x DisplayPort (Buchse), 8 x USB 2.0 Typ B (Buchse), 8 x 3.5mm (Buchse)
- Weitere Schnittstellen: 2 x USB 2.0 Typ A (Buchse) gemeinsame Ports (an der Gerätefront)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Buchse

Physische eigenschaften:

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 300x164x44mm (11.81x6.46x1.73in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 1.53kg (3.37lb)
- Betriebstemperatur: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
- Feuchtigkeit: 5~90% RL (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 9VDC 2A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges:

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 566x104x245mm (22.28x4.09x9.65in)
- Gesamtgewicht: 2.496kg (5.50lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang:

- KVM Switch
- 2 x 19" Rackmontagewinkel mit Schrauben
- Multi-Country-Netzteil (UK, EU, US & AUS)
- Lindy Manual

Verkaufsinformationen:

- No.: 39540
- EAN: 4002888395403