Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetShelter Rack PDU Advanced 2. Generation, Switched, 3Phase, 22,1kW 400V 32A oder 17,3kW 415V 30A, 530P6, 48 Ausgänge

APDU11350SW

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	PDU
Main Input Voltage	415 V 3 Phasen 400 V 3 Phasen
Eingangsstromgrenzen	30 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Main Output Voltage	240 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 30 A 3-polig + N + PE
Anzahl der Steckdosen	24 C13/C15/C19/C21 24C13/C15
Tragfähigkeit	17300 VA
[In] Bemessungsstrom	24 A
Zulässige Spannung	200…240 V 346…415 V
Max. Stromaufnahme	24 A
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltet
Schutzart	Leistungsschalter
Anzahl der Rack-Einheiten	0U
Kabellänge	3 m

Zusatzmerkmale

Montageort	Seite
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
Montageposition	Vertikal
Kommunikationsprotokoll	1000BASE-T 10/100BASE-T
Höhe	1780 mm
Breite	56 mm
Tiefe	75 mm
Produktgewicht	9,6 kg

Umgebung

Produktzertifizierungen	UKCA

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	UL 62368-1 CSA C22.2 Nr. 62368-1 FCC Teil 15, Abschnitt B CE EN 62368-1
Schutzart (IP)	IP44
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…65 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15240 m
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	198 cm
VPE 1 Breite	13,2 cm
VPE 1 Länge	26,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	12,6 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	36

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Austauschbare Batterie	**Nein**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produktdatenblatt APDU11350SW





