

AXIS S3008 Recorder

Grabador compacto con switch integrado para vigilancia UHD

AXIS S3008 Recorder es un grabador compacto con un switch PoE integrado para hasta 8 cámaras. Proporciona una grabación fiable gracias al disco duro apto para vigilancia. Este grabador de alto rendimiento ofrece un enlace ascendente de gigabits para grabaciones de vídeo en definición ultra alta e incluye una garantía de 5 años. El grabador es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil.

- > [Grabador compacto con switch PoE integrado](#)
- > [Fácil de instalar y operar](#)
- > [Disco duro apto para vigilancia](#)
- > [Puerto USB para exportación de vídeo](#)
- > [Garantía de 5 años](#)



AXIS S3008 Recorder

Modelos	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB	Salida	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 0, Clase 1, Clase 2 y Clase 3 Potencia disponible PoE total: 2 TB y 4 TB: 65 W 8 TB: 60 W Reserva y asignación de clase PoE de potencia máxima a través de LLDP para dispositivos compatibles
Almacenamiento	HDD para vigilancia: 2 TB, 4 TB u 8 TB	Carcasa	Carcasa de aluminio y plástico Color: Negro
Sistema en chip (SoC)			
Modelo	i.MX 8QuadPlus	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 45 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Vídeo			
Grabando	Permite grabar hasta 8 fuentes de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 160 Mbit por segundo	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5-95 %
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), H.265 (MPEG-H Parte 2/HEVC) En función de la compatibilidad con la cámara	Conectores	Parte posterior: 8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Entrada de CC Parte lateral: 1 USB 3.0
Resolución	Compatible con todas las resoluciones de cámara	Homologaciones	EMC: EAC, EN 55024, EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subparte B Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Clase A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A Seguridad: IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252 Ambientales: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X
Velocidad de imagen	Admite las velocidades de fotogramas de todas las cámaras	Sostenibilidad	Sin PVC
Transmisión de audio	Grabación de audio unidireccional según la compatibilidad con la cámara	Dimensiones	180 x 180 x 53 mm
Codificación de audio	AAC En función de la compatibilidad con la cámara	Peso	2 TB: 1310 g 4 TB: 1350 g 8 TB: 1450 g
Red			
Función de red	Servidor NTP	Accesorios incluidos	Adaptador de corriente AXIS 48V CC de 90 W (01508-001), guía de instalación
Seguridad	Cifrado del disco duro (AES-XTS-Plain64 256bit), protección por contraseña, autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados, firmware firmado, arranque seguro, control de acceso a la red IEEE 802.1x (EAP-TLS), Axis Edge Vault con ID de dispositivo AXIS	Accesorios opcionales	AXIS TS3001 Recorder Mount
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, DNS/DNSv6, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion versión 4 disponible en axis.com/vms
Integración del sistema			
Interfaz de programación de aplicaciones	Conexión a la nube con un solo clic	Garantía	Grabador y disco duro: Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty
Eventos y alarmas			
Activadores de eventos	Error de disco duro, advertencia de temperatura del disco duro, advertencia de temperatura de la CPU, error de ventilador, potencia PoE superada Suscripciones MQTT	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
General			
Dispositivos compatibles	Las cámaras y codificadores de red AXIS con firmware 5.50 o superior, y cámaras mini AXIS Companion no son compatibles		
Entrada	Alimentación: 50-60 Hz, 100-240 V CA, máx. 90 W Grabadora: 1,88 A, 48 V CC, máx. 90 W		