

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Rack PDU, Basic, 1 HE, 16 A, 208 & 230 V, (10)C13 & (2)C19

AP9559

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Main Input Voltage | 120 V 208 V 230 V |
| Main Output Voltage | 120 V 208 V 230 V |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
| Nummer der Rack-Einheit | 1U |
| Kabellänge | 2,50 m |
| Anzahl von Kabeln | 1 |
| Gelieferte Ausrüstung | Benutzerhandbuch Rack-Montagehalterungen |

Abmessungen

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 4,4 cm |
| Breite | 44,7 cm |
| Tiefe | 5,7 cm |
| Produktgewicht | 0,98 kg |
| Montageort | Front Rückseite |
| Montagepräferenz | No preference |
| Montagevariante | Schrank- und Schalttafeleinbau |

Eingang

| | |
|---------------------------------|------------|
| Acceptable Input Voltage | 90...250 V |
| Max line current | 16 A |
| Input current limits | 16 A |
| Load Capacity | 3680 VA |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |

Ausgang

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Number of power socket outlets | 10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
|--------------------------------|-------------------------------------|

Konformität

| | |
|-------------------------|--|
| Produktzertifizierungen | cUL-gelistet CE UL gelistet VDE Victoria |
|-------------------------|--|

Umgebung

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...45 °C |
| Relative Feuchtigkeit | 0...95 % |
| Aufstellungshöhe | 0 - 10000 ft |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...65 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % |
| Aufbewahrungshöhe | 0,00...15240,00 m |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 16,5 cm |
| VPE 1 Breite | 48,3 cm |
| VPE 1 Länge | 15,2 cm |
| VPE 1 Gewicht | 2,355 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Bleifrei | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Optimierte Energieeffizienz | Energieeffizientes Produkt |
| Take-back | Take-back program available |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------|---------------------------------------|