

Eaton 9SX6KIRT3UG2



Eaton 9SX USV, 6000 VA, 6000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (3) C19, festverdrahtet, Rack/Tower, 3 HE, Rackmontage-Kit enthalten

Foto ist repräsentativ



Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 9SX Gen2 USV
KATALOGNUMMER	9SX6KIRT3UG2
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	684 mm
PRODUKTHÖHE	130 mm
PRODUKTBREITE	440 mm
PRODUKTGEWICHT	43.1 kg
EINHALTUNG(EN)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR-zertifiziert CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI
EAN	3553340710667
MODELLCODE	Eaton 9SX 6000i RT3U G2

Akkumulator

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	\$row.attributeValue.cdata
BATTERIEWECHSEL	Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
ANZAHL BATTERIEN	15
AKKUMANAGEMENT	• ABM+ und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar) • Automatischer Batterietest • Tiefentladeschutz • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
BATTERIELEISTUNG	12 V / 5 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Ja

Stromausgabe

STECKDOSEN	(8) C13, (3) C19, festverdrahtet
SPANNUNG	230 V
VA WERT	6000 VA
LEISTUNG	6000W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	1
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	1
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Online/Double-Wandler

Elektrischer Eingang

NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR	> 0,99
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	40 bis 70 Hz

Mitteilungen

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nr
KOMMUNIKATION	• USB-Port (HID-konform) • Serieller Anschluss RS-232 • Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus • Mini-Klemmleiste für Fernabschaltung • Mini-Klemmleiste für Trockenkontaktausgänge (2 Ausgänge)
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nr
BENUTZEROBERFLÄCHE	Multilinguales Grafik-LCD Display
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Ja
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Ein Steckplatz
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton Brightlayer Software Suite
SCHNITTSTELLENTYP	Sonstige

Umgebung

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 40 dB bei 1 Meter
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 bis 95% nicht kondensierend

Zusätzliche Spezifikation

BAUFORM	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
VERPACKUNGSGEHALT	• USV • (2) Kabelverschraubungen • (2) IEC-IEC Ausgangskabel (1,2 m) • USB-Kabel (1,8 m) • Kabelverriegelungssysteme • Standfüße für Tower-Verwendung • Rackmontage-Kit mit Rackohren und Schienen für USV • Sicherheitshinweise • Quickstart Guide
INTERNE ÜBERBRÜCKUNG	Ja
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz
EFFIZIENZ	96.5
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Ja
HOT-SWAP STROM	Nr

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[Eaton 9SX](#)
[Gen2](#)
[Declaration of Conformity](#)

PEP ECO-PASSPORT

[Eaton 9PX 9SX](#)
[Gen2 UPS 8-11 kVA PEP](#)
[Ecopassport](#)

[Eaton 9PX 9SX](#)
[Gen2 UPS 5-6k VA PEP](#)
[Ecopassport](#)

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE

[Eaton single phase UPS](#)
[Transportation document according to DGR](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

