



VENOM-T2X38.1 (P3604)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CHIPSATZ	Intel® C621, 2 UPI bis zu 10.4 GT/s
SOCKEL	1x Intel® Xeon® Bronze 3206R, 8-Core, 1.90 GHz, 11.0MB Cache, 2 UPI, 85W
HAUPTSPEICHER	max. 4TB of 2933MHz DDR4 ECC Registered (RDIMM) oder 4TB with ECC LRDIMM
LAN (onboard)	onboard DualPort 1000Base-T Netzwerkadapter via Intel® C621, 2x RJ45
GRAFIK & AUDIO	Aspeed AST2500, Realtek® ALC 888S HD
SAS / SATA / NVMe	10x SATA-3 RAID 0, 1, 5, 10 AHCI oder optional 8x SAS3 / onboard 1x M.2 NVMe PCI-e 3.0 x4
IPMI	1 mit LAN1 geteilter Management Port (RJ45) (Rückseite)
STROMVERSORGUNG	Singel 865W Netzteil 80-Plus Gold
EINGABE / AUSGABE	onboard 1x COM Port (1x Rückseite)
USB	4x USB 3.0 (Rückseite TypeA), 2x USB 2.0 (Vorderseite), 1x RS232 COM Port (1x Rückseite)
TPM	1x TPM 2.0 header
ERWEITERUNGSSLOTS	4x PCI-E 3.0 x16, 2x PCI-E 3.0 x8
ANZAHL MAX. HDD/SSD	8x SATA-3 oder optional 8x SAS 3

EINSATZGEBIETE:

CAD Workstation
Deep Learning & Analytics
Simulation & Modellierung
File Server

HIGHLIGHTS:

4 HE Tower Gehäuse, optional 19" Rackmount (90° drehbar)
Flüsterleise Workstation (<27dB)
865W Singel Netzteil 80-Plus Gold

AUSSTATTUNGSVARIANTE:

(Individuelle Anpassungen möglich)

CPU:

1x Intel® Xeon® Bronze 3206R,
8-Core, 1.90 GHz, 11.0MB Cache,
2 UPI, 85W

GRAFIK:

Aspeed AST2500

HAUPTSPEICHER:

128GB DDR4, 2933MHz, ECC Registered

RAID CONTROLLER:

Onboard SATA w/ SW-RAID
0,1,5,10 Support
Optional: Hardware RAID

FESTPLATTEN:

2.0TB SATA 3.0, 7200 RPM

BETRIEBSSYSTEM:

Microsoft® Windows™ 64-Bit

OPTIONEN:

36 Monate (Bring In)
optional 3 Jahre vor Ort 9/5 NBD



Supermicro (Pxxxx)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHIPSET	
SOCKET	
MEMORY	
LAN (onboard)	
GRAPHICS	
SAS / SATA	
POWER SUPPLY	
REMOTE MANAGEMENT / IPMI	
INPUT / OUTPUT	
USB	
TPM	
EXPANSION SLOTS	
MAX HDD/SSD SLOTS	

OPERATION AREA:

-

HIGHLIGHTS:

-

STANDARD CONFIGURATION

CPU

MEMORY

RAID CONTROLLER

optional

HARD DRIVES

OPERATING SYSTEM

optional

OPTIONAL

On Site Service

