



## 0.5m USB Typ C an Lightning Kabel, weiß

Artikelnummer: 31315

### Beschreibung

- Laden, synchronisieren oder Übertragung der Daten eines Apple-Gerätes
- Kompatibel zu iPhones, iPads und anderen Apple-Geräten mit Lightning-Anschluss
- Apple MFi-zertifiziert, verwendet den C94 Lightning-Steckverbinder
- Schnelles Aufladen mobiler Geräte mit Power Delivery 2.0
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das USB-Kabel Typ C an Lightning wurde entwickelt, um Apple-Geräte wie iPhones, iPads und iPods mit einem Computer oder Ladegerät zu verbinden. Das beidseitig reversibel steckbare Kabel ermöglicht sowohl das Laden als auch die Datensynchronisation und gewährleistet maximale Kompatibilität dank MFi-Zertifizierung. Es ermöglicht schnelles Laden für Apple-Geräte, wenn es mit einem USB-Ladegerät mit Typ C-Anschluss und Unterstützung für Power Delivery verwendet wird. Der verwendete Lightning-Steckverbinder Typ C94 erlaubt dafür das Laden mit bis zu 9V und 3A.

#### MFi-Zertifizierung

Dieses Produkt wurde im Rahmen des Apple MFi-Programms zertifiziert. Das Logo 'Made for iPhone/iPad/iPod' teilt dem Kunden mit, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an iPhone, iPad oder iPod entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.

### Technische Details

#### Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 2.0 Typ C Stecker
- Steckverbinder B: Lightning C94 Stecker
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:

C: 42x12x6.4mm (1.65x0.47x0.25in)

Lightning: 37.5x10.6x6mm (1.48x0.42x0.24in)

#### Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Weiß
- Typ: Rund

- Manteldurchmesser: 3.5mm (0.14in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße Power: 22AWG
- Leitermaße Daten: 28AWG
- Schirmung: Verzinntes Kupfergeflecht

#### Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
- Minimaler Biegeradius: 35mm (1.38in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

#### Sonstiges

- Verpackungstyp: Karton
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, UKCA, RoHS, REACH, California Proposition 65, MFi

#### Verkaufsinformationen

- No. 31315
- EAN: 4002888313155

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 31315 - 0.5m (1.64ft)
- 31316 - 1m (3.28ft)
- 31317 - 2m (6.56ft)
- 31318 - 3m (9.84ft)