Fiche technique du produit

Spécifications



Carte de communication - génération 3 - avec sonde de température

AP9641

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Gamme de produit	Network Management Cards
Compatibilité de gamme	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Type de produit ou équipement	Device monitoring and management
Equipement fournis	Capteur de température Câble micro USB Manuel d'installation
Nombre de phases d'entrées	1 3
Normes	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-6-3 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI classe A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:classe A BS EN 55032:classe A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Généralités

Variante optionnelle	Environmental monitoring

Entrée

Poids du produit	0,09 kg
Largeur	12,1 cm
Hauteur	3,8 cm
Profondeur	11,4 cm

Conformité

Certifications du produit	FCC Class A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A FCC partie 15 classe A GOST UK PSTI

Environnement

Humidité relative de stockage	0…95 %
Humidité relative	0…95 %
Température ambiante de stockage	-15…65 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5…45 °C
Altitude de stockage	0,0000000000…15240,0000000000 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Principales

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
Authentification	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Protocole de communication	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,200 cm
Largeur de l'emballage 1	16,400 cm
Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage 1	405,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	**123**
Communication environnementale	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**

Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée	**Produit écoénergétique**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	**Informations de fin de vie**
Batterie amovible	**Yes**
Reprise	**Yes**