

Foto ist repräsentativ

Eaton 9PX11KIRTNG2

Eaton 9PX USV Netpack, 11000 VA, 11000 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (8) C39, festverdrahtet, Rack/Tower, 4 HE, Netzwerkkarte enthalten, Rackmontage-Kit enthalten

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 9PX Gen2 UPS
KATALOGNUMMER	9PX11KIRTNG2
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	724 mm
PRODUKTHÖHE	174 mm
PRODUKTBREITE	440 mm
PRODUKTGEWICHT	78.8 kg
EINHALTUNG(EN)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR-zertifiziert CE cULus UKCA Cm Ukr RCM
EAN	3553340710612
UPC	786689812072
MODELLCODE	Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2

Batterie

BATTERIETYP Abgedichtet, Bleiakku

LAUFZEITGRAFIK \$row.attributeValue.cdata

ANZAHL BATTERIEN 20

AKKUMANAGEMENT

- ABM+ und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
- Automatischer Batterietest
- Tiefentladeschutz
- Automatische Erkennung externer Batteriemodule

BATTERIELEISTUNG 12 V / 9 Ah

**ERWEITERTE
AKKUKAPAZITÄT** Ja

Elektrischer Ausgang

STECKDOSEN (8) C13, (8) C39, festverdrahtet

SPANNUNG 230 V

VA WERT 11 kVA

LEISTUNG 11 kW

AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR 1

AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH 200/208/220/230/240 V
+/- 1%

AUSGANGSWELLENFORM Sinuswelle

AUSGANGSNENNSPANNUNG 230 V Standard
(200/208/220/230/240 V)

**SPANNUNGSVERZERRUNG AM
AUSGANG (LINEARE LAST) -
MAX.** 1

EINSPEISUNGSTYP 1

TOPOLOGIE Online/Double-Wandler

Elektrischer Eingang

NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR	> 0,99
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	40 bis 70 Hz

Mitteilungen

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Ja
KOMMUNIKATION	• USB-Port (HID-konform) • Serieller Anschluss RS-232 • Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus • Mini-Klemmleiste für Fernabschaltung • Mini-Klemmleiste für Trockenkontaktausgänge (2 Ausgänge) • Netzwerkkarte
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Ja
BENUTZEROBERFLÄCHE	Multilinguales Grafik-LCD Display
POTENTIALFREIER SCHALTCONTACT	Ja
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Zwei Steckplätze, Netzwerkkarte enthalten
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton Brightlayer Software Suite
SCHNITTSTELLENTYP	Sonstiges

Umgebung

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 37 dB bei 1 Meter
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 bis 95% nicht kondensierend

Zusätzliche Spezifikation

BAUFORM	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
----------------	--------------------------

VERPACKUNGSGEHALT	• USV • (3) Kabelverschraubungen • (2) IEC-IEC Ausgangskabel (1,2 m) • USB-Kabel (1,8 m) • Netzwerkmanagementkarte • Standfüße für Tower-Verwendung • Rackmontage-Kit mit Rackohren und Schienen für USV • Sicherheitshinweise • Quickstart Guide
INTERNE ÜBERBRÜCKUNG	Ja
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz/Silber
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	97
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Ja
HOT-SWAP STROM	Nein

Downloads

BROSCHÜREN [Eaton 9PX Gen2 EMEA Brochure - EN](#)

DECLARATIONS OF CONFORMITY [Eaton 9PX Gen2 Declaration of Conformity](#)

MULTIMEDIA [Eaton 9PX Gen2 Video](#)

PEP ECO-PASSPORT [Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 5-6k VA PEP Ecopassport](#)
[Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 8-11 kVA PEP Ecopassport](#)

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE [Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

