



Mini Docking Station USB 3.2 Gen 2 Tipo C - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 2, Gigabit
Cod.Art.: 43319

Descrizione

- Si connette a un tablet, MS Surface* o Ultrabook tramite cavo USB tipo C
- Aggiunge 3 porte USB di tipo A (2x USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 1x USB 2.0), una porta USB di tipo C per dati e alimentazione, una porta HDMI e una porta Gigabit Ethernet
- Si collega al tablet/ultrabook utilizzando il supporto estensibile
- Supporta risoluzioni fino a 4K Ultra HD 30Hz
- 2 anni di garanzia

La Docking Station USB 3.2 Gen 2 Type C di Lindy è una pratica soluzione per collegare un display HDMI ad altissima definizione e varie periferiche a dispositivi USB Type C come tablet, ultrabook o MS Surfaces*.

Con il suo esclusivo supporto estensibile, la Docking Station USB 3.2 Gen 2 Type C si collega direttamente alla superficie MS Surface, tablet o ultrabook, contribuendo a ridurre il disordine della scrivania e dando al contempo accesso a una varietà di dispositivi. È possibile fissare la Docking Station in modo sicuro al Kick Stand di un MS Surface o alla lunetta dello schermo di un ultrabook (larghezza massima 32 cm, profondità 2,7 mm).

Questa Docking Station è stata sviluppata per fornire un accesso semplice e comodo alle interfacce più comunemente utilizzate, fornendo l'accesso ad un hub USB 3.2 a 2 porte con velocità di trasferimento dati max. di 10Gbps, un hub USB 2.0 (max. 480Mbps) e Gigabit LAN attraverso il suo cavo USB 3.2 Tipo C integrato. La Docking Station è dotata di una porta dati e alimentazione USB di tipo C che supporta alimentazione fino a 100W anche mentre si trasmettono dati, il tutto attraverso un solo unico cavo. Consente inoltre il collegamento di un display HDMI con risoluzioni fino a 4K Ultra HD (3840x2160p 30Hz). Le due porte USB 3.2 Gen 2 Tipo A sono dotate anche della batteria di ricarica standard 1.2, che è in grado di erogare 5V e fino a 1,5A, per una ricarica più veloce rispetto ad una porta USB standard.

* compatibile con Microsoft Surface Go, MS Go 2, MS Pro 7, MS Pro 7+, MS Pro X

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce: USB Tipo C to 3x USB Tipo A / 1x USB Tipo C / 1x RJ45 / 1x HDMI
- Standard interfacce: USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, Gigabit LAN, HDMI
- Larghezza di banda supportata: 5Gbps, 480Mbps, 10/100/1000Mbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@30Hz
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@30Hz
- Chipset: RTS5423, PS176, AX88179
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C, incluso Apple M1
- Power Delivery: 100W (20V 5A)
- Supporto HDCP: HDCP 1.4 & HDCP 2.2
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali:
 - Staffa estensibile (larghezza massima: 320mm/12.6in, profondità massima: 2.7mm/0.11in)
 - 2 porte USB 3.2 Gen 2 Tipo A (blu) supportano anche la funzione USB Battery Charging (BC 1.2)

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 3 USB Tipo A (Femmina), 1 RJ45 (Femmina), 1 HDMI (Femmina), 1 USB Tipo C (Femmina)
- Alimentatore: -

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 223x32x33mm(8.78x1.26x1.3in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.16kg (0.36lb)
- Temperatura operativa: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Tasso di umidità: 20 - 80% RH (senza condensa)
- Alimentazione: Bus-powered
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 280x110x45mm(11x4.33x1.77in)
- Peso complessivo: 0.25kg (0.55lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenuto della confezione

- Docking Station USB 3.2 Gen 2 Tipo C, cavo 0.3m
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43319
- EAN: 4002888433198