



Cavo USB 2.0 Tipo C Anthra Line, PD 60W, 3m

No.: 36873

USB Tipo C Maschio a C Maschio

Descrizione

Trasferimenti veloci e stabili con velocità di trasmissione dati fino a 480Mbps, perfetti per sincronizzare documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

Grazie alla sua ampia compatibilità e alla comprovata affidabilità, lo standard USB 2.0 garantisce l'esecuzione fluida ed efficiente delle attività quotidiane. È perfetto per sale conferenze, scrivanie da ufficio o configurazioni di lavoro remote, consentendo di collegare e alimentare senza sforzo monitor, accessori e altri dispositivi.

Fornisce fino a 60W di potenza tramite USB Power Delivery [20V/3A] per una ricarica rapida ed efficiente di laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi USB-C, ideale sia per l'uso domestico che in ufficio.

Cavo a doppia schermatura e connettori placcati in oro per prestazioni superiori, integrità del segnale e durata in ambienti mission-critical.

La garanzia di 10 anni rende questo cavo ideale per installazioni professionali e commerciali a lungo termine.

I cavi USB 2.0 Tipo C della linea Anthra di Lindy sono progettati appositamente per applicazioni AV e IT ad alte prestazioni. Parte della gamma di cavi di livello professionale di Lindy, combinano materiali di alta qualità con una tecnologia avanzata per la massima affidabilità.

Supportano la ricarica da 60W [20V 3A] con USB Power Delivery, consentendo la regolazione automatica della tensione e della corrente in base alle esigenze dei dispositivi collegati, come telefoni cellulari, tablet e laptop, per evitare sovratensioni e sovracorrenti.

Il robusto design a doppia schermatura con conduttori in rame stagnato e connettori placcati in oro garantisce un'eccellente qualità del segnale e una forte resistenza alle interferenze EMI/RFI in ambienti difficili.

USB 2.0 offre velocità di trasferimento dati affidabili a 480Mbps, fornendo le prestazioni essenziali necessarie per la connettività quotidiana. Che si tratti di sincronizzare documenti, trasferire foto o collegare accessori essenziali, questo standard garantisce un funzionamento fluido sia per uso professionale che personale.

Con connettori USB Tipo C reversibili e comunicazione bidirezionale completa, questi cavi garantiscono connessioni semplici e affidabili in ogni occasione.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: USB 2.0 tipo C maschio

Connettore B: USB 2.0 tipo C maschio

Materiale dei Connettori: PVC

Schermatura guscio connettore: Foglio di rame

Placcatura dei Connettori: Oro
Composizione dei Pin: Rame
Placcatura dei Pin: Oro
Dimensioni (ca.) WxDxH: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Composizione del cavo

Diametro della Guaina: 4.5mm (0.18in)
Materiale della Guaina: PVC
Materiale del Conduttore: Rame stagnato
Diametro conduttore (potenza): 24AWG
Diametro conduttore (dati): 28AWG
Schermatura: Treccia in alluminio e magnesio 57%

Specifiche

Lunghezza: 3m (9.84ft)
Colore: Nero
Tipo: Rotondo
Standard: USB 2.0
Larghezza di banda supportata: 480Mbps
Power Delivery: PD 3.0 fino a 60W (20V 3A)
E-Mark: No
Risoluzione massima:
Protocolli supportati: USB 2.0
Attenuazione nominale: 0.5-400Mhz < 5.8dB
Raggio minimo di curvatura: 25mm (0.98in)
Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C (32F - 158°F)

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia (Anni): 10
Conformità prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65, UL

Riferimenti per l'ordine

No.: 36873
EAN: 4002888368735

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36870 - 0.5m (1.64ft)
36871 - 1m (3.28ft)
36872 - 2m (6.56ft)
36873 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150