

USB-C Multiport Adapter mit HDMI - SD Kartenleser - 2x A 1xC - PD 3.0

Product ID: DKT30CSDHPD3



Dieser USB-C-Multiport-Adapter mit HDMI® verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C™-Laptops in eine Workstation - egal, wo Sie sind. Der USB-Typ-C-Multiport-Adapter bietet einen 4K-HDMI-Videoausgang, einen USB-Typ-C™-Anschluss (Daten/Strom), zwei USB 3.0-Typ-A-Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen SD-Kartensteckplatz, alle über eine Verbindung zum USB-C- oder Thunderbolt 3™-Anschluss Ihres Laptops. Außerdem bietet er erweiterte Lademöglichkeiten über USB Power Delivery 3.0.

Erhöhen der Produktivität

Die tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K-HDMI-Monitor (4096 x 2160p) für eine leistungsstarke Workstation. Sie kann auch eine Verbindung zu einem UltraWide-Monitor herstellen.

Anschließen der Geräte

Der USB-C-zu-USB 3.0-Hub bietet Ihnen einen USB-C-Anschluss und zwei USB-A-Anschlüsse zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte.

Integrierter SD-Kartenleser

Einfacher Zugriff auf Multimedia-Inhalte. Der Multiport-Adapter bietet direkten Zugriff auf Ihre SD-, SDHC™- und SDXC™-Speicherkarten oder microSD-Karten (mit Adapter, separat erhältlich).

Aufladen des Laptops und von Peripheriegeräten

Der USB-Typ-C-Multiport-Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 60 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C-Netzteil verbunden sind. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C-Netzteil zu-Bus-Spannung) USB-Datenstörungen zu vermeiden.

Zuverlässige Netzwerkverbindung

Der Gigabit-Ethernet-Anschluss stellt einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff sicher.

Das DKT30CSDHPD3 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C-Port Ihres Laptops USB Power Delivery und den DP-Alt-Modus unterstützen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal für Besprechungen und Präsentationen im Konferenzraum
- Übertragen Sie Fotos, Videos oder andere Dateien von Ihren SD-Karten auf Ihren Laptop, Ihr Tablet oder andere Geräte mit USB-C
- Sie können einen mit HDMI-Port ausgestatteten Fernseher in einem Hotelzimmer als externen Bildschirm nutzen.
- Versorgen Sie den Adapter und Ihren Laptop via USB-C über den Netzadapter Ihres Laptops mit Strom
- Ideal für kleine Arbeitsplätze in Büros, zu Hause oder im Hotel

Features

- Schließen Sie einen 4K-HDMI-Monitor an Ihr MacBook Pro oder Ihren Windows-Laptop mit diesem USB-C-HDMI-Multiport-Adapter an.
- Verwenden Sie USB-Geräte auf Reisen mit 3x USB 3.0-Anschlüssen - 2x USB-A und 1x USB-C
- Stromversorgung des Multiport-Adapters und Ihres Laptops über den USB-C-Netzadapter Ihres Laptops (unterstützt USB Power Delivery 3.0)
- Einfacher Zugriff auf Ihre SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten oder microSD-Karten (mit Adapter)
- Kabelgebundene Netzwerkverbindung mit dem Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss hinzufügen

Hardware	Warranty	3 Years	
	4K-Unterstützung	Ja	
	Bustyp	USB-C	
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Genesys Logic - GL823K Parade - PS176 Realtek - RTL8153	
	Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1	
	Schnellladeanschlüsse	Nein	
	Unterstützte Displays	1	
Leistung	Auto MDIX	Ja	
	Full Duplex-Unterstützung	Ja	
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps	
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)	
	Max. Digitalauflösungen	4096 x 2160p mit 24 Hz oder 3840 x 2160p (HDMI) mit 30 Hz > UltraWide - 3440 x 1440p mit 60 Hz oder 2560 x 1080 mit 60 Hz Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 3840 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.	
	Speichermedientyp	Secure Digital Card SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)	
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s	
	UASP-Unterstützung	Ja	
	Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Stecker

		<p>1 - HDMI (19-polig) Buchse</p> <p>1 - RJ-45 Buchse</p> <p>2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse</p> <p>1 - SD Slot Buchse</p> <p>1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Buchse</p>
Software	Betriebssystemkompatibilität	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS® 10.11 bis 10.14</p> <p>Chrome OS™</p>
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	<p>Nicht alle USB-C-Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 oder höher und den DP-Alt-Modus unterstützt.</p> <p>Der Adapter kann an den USB-C-Port eines Host-Laptops angeschlossen werden, der kein USB Power Delivery 2.0 unterstützt. Wird in dieser Konfiguration jedoch ein Netzadapter am Multifunktionsadapter angeschlossen, wird Ihr Host-Laptop nicht mit Strom versorgt.</p> <p>Ein 4K-fähiges Display ist erforderlich, um eine Auflösung von 3840 x 2160p (4K ist auch als 4K x 2K bekannt) zu erzielen</p> <p>USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.</p> <p>Ihr Laptop hat möglicherweise spezielle Anforderungen für das Aufladen. Wenn Ihr Laptop etwa genau 60 W Strom benötigt und ein Adapter einen Teil dieser 60 W verbraucht, erkennt Ihr Laptop möglicherweise nicht, dass er genug Strom erhält. Weitere Informationen zu USB Power Delivery erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Hardware.</p>
	System- und Kabelanforderungen	<p>Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Port (um vollständige Adapterfunktionalität sicherzustellen, muss der Host-USB-C-Port USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützen)</p> <p>Optional: USB-C-Netzadapter (z. B. der USB-C-Netzadapter Ihres Laptops)</p>
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
	Power Delivery	60W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Feuchtigkeit	5~90 % RH (nicht kondensierend)

	Lagertemperatur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Space Gray
	Gehäusotyp	Aluminium
	Kabellänge	10.6 in [270 mm]
	Produktbreite	1.8 in [45 mm]
	Produktgewicht	3 oz [85 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	10.6 in [270 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	5.5 oz [157 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Multiport-Adapter
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.