



100W 4-Port USB GaN Fast Charger

73441

TITLE DE

100W 4-Port USB Typ A & C GaN Charger

SUBTITLE DE

Gleichzeitiges Aufladen mehrerer Geräte mit superschneller GaN-Technologie

SHORT DESCRIPTION DE

- Lädt und versorgt mehrere Geräte gleichzeitig über mehrere USB-Typ-C- und USB-Typ-A-Anschlüsse
- 100W Power Delivery über die USB-Typ-C-Anschlüsse ermöglichen schnelles Aufladen von Smartphones, Tablets, Laptops und anderen mobilen Geräten
- Kompaktes Design für maximale Mobilität
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen wie Überspannungs- und Überstromschutz
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das Lindy 100W 4-Port USB Desktop GaN Schnellladegerät kann bis zu 4 Geräte gleichzeitig aufladen. 100W Power Delivery werden von den 2 USB-Typ-C-Anschlüssen unterstützt, während die 2 USB-Typ-A-Anschlüsse eine Schnellladung mit bis zu 18W ermöglichen.

Mit 2 USB-Typ-C-Buchsen und 2 USB-Typ-A-Buchsen ist dieses Ladegerät ideal für die Verwendung mit den meisten gängigen Smartphones und iOS-Geräten. Mit einer Leistung von 100 W und PPS (Programmable Power Supply) können angeschlossene Geräte schneller aufgeladen werden, als dies mit einem standardmäßigen Typ-C- oder Typ-A-Ladegerät möglich ist, das mit vielen Geräten geliefert wird.

Für ein sicheres Laden verfügt das Gerät über einen Überladungs-, Überstrom-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz. Da dieses Ladegerät mit der Effizienzklasse 6 eingestuft ist, erfüllt es auch die höchste derzeitige Norm für die Energieeffizienz.

Anschlüsse

- Eingänge: IEC-C7 Buchse
- Ausgänge: 2 x USB Typ C (Buchse), 2 x USB Typ A (Buchse)

Spezifikationen

- Stromeingang: 100-240V~50/60Hz 1.5A 100W Max
- Stromausgang:

Einzelanschluss-Ausgangsmodus

- Typ-C1/Typ-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-20V, 5A

Kombinierter Ausgabemodus

- Typ-C1+Typ-C2:
 - Typ-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 2.25A 45W
 - Typ-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 2.25A 45W
- Type-C1/Type-C2 + USB-A2:
 - Typ-C1/Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
 - USB-A2: 5V, 1A 5W
- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
 - Typ-C1/C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3.25A 65W
 - USB-A1/A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
- USB-A1 + USB-A2:
 - USB-A1+ USB-A2: 5V, 3A 15W
- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
 - Typ-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
 - Typ-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 2.22A 20W, 12V, 1.67A 20W, 15V, 1.33A 20W, 20V, 1A 20W
 - USB-A1/A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
- Typ-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
 - Typ-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
 - Typ-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 2.22A 20W, 12V, 1.67A 20W, 15V, 1.33A 20W, 20V, 1A 20W
 - USB-A1+ USB-A2: 5V, 3A 15W
- USB Power Delivery: PD 3.0
- Max. Totale Ausgangsleistung: 100W
- Genauigkeit der Ausgangsspannung: ±5%
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: max. 0.3W
- Zusätzliche Eigenschaften: Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 90x40x40mm (3.54x1.57x1.57in)
- Material des Steckverbinders: Verzinntes Kupfer mit Nickelüberzug
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.210kg (0.46lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Feuchtigkeit im Betrieb: 10-90% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 5-90% RH (nicht kondensierend)
- Farbe: weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Gesamtgewicht: 0.364kg (0.80lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Lieferumfang

- 100W 4-Port USB GaN Schnell-Ladegerät
- 1.5m EU/UK IEC-C7-Kabel
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 73441
- EAN: 4002888734417