

Control Touchpad desktop, 10 pollici

No.: 32309

Touchpad desktop programmabile tramite software Lindy Pro Control

Descrizione

- Touchpad da tavolo programmabile da 10 pollici
- Programmazione semplice con il software Lindy Pro Control, piattaforma intuitiva per programmare facilmente qualsiasi dispositivo gestibile
- Controllo flessibile tramite LAN e RS-485
- Supporta PoE o alimentazione esterna
- Garanzia di 3 anni

Questo touchpad consente il controllo di qualsiasi dispositivo con comandi su connessioni TCP IP o RS-485. La programmazione avviene tramite il software Lindy Pro Control, una piattaforma per configurare l'unità e gestire qualsiasi dispositivo con comandi in modo semplice ed efficace. Inoltre è possibile gestire i progetti programmati dal proprio smartphone o tablet tramite l'app Lindy Pro Control scaricabile da Google Play Store e Apple Store.

Il touchscreen capacitivo supporta una risoluzione di 1280x800 (16:10), il design dei pulsanti e l'immagine di sfondo sono completamente personalizzabili dal software per fornire sempre la soluzione migliore per qualsiasi tipo di installazione. Una staffa metallica regolabile è integrata sul lato posteriore per posizionare correttamente l'unità con l'angolazione giusta su una scrivania.

Rendi il controllo dei sistemi di presentazione e delle sale conferenze, delle sale riunioni e degli auditorium facile e flessibile: gestisci qualsiasi dispositivo della sala tramite connessioni LAN o RS-485 creando il tuo design personalizzato tramite i pulsanti del touchscreen.

Collega il touchpad alla porta di rete di un computer e crea i tuoi progetti tramite il software Lindy Pro Control; è possibile utilizzare le opzioni grafiche e logiche (UI Design e Logical Design) per configurare il Touchpad Lindy e creare la soluzione migliore per la tua installazione.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- CPU: ARM Cortex-A55 1.8GHz
- Sistema operativo: Android 11.0
- RAM: 4 GB DDR4
- Memoria flash: 32 GB EMMC
- Interfacce standard: PoE 802.3af
- Larghezza di banda supportata: 1 Gbps
- Distanza massima: 100m (393.7in) (punto a punto)
- Mezzo di trasmissione: Cat.6

Caratteristiche speciali: programmabile tramite software e app Lindy Pro Control

Connettori

Interfacce di controllo:
1x RJ45 POE
1x RS485 (morsettiera a 3 pin)
1x porta di debug Micro-USB (femmina)
Alimentazione: morsettiera a 2 pin

Proprietà fisiche

Dimensioni (circa) LxPxA: 245.4x164x27mm (9.67x6.46x1.06in)
Materiale dell'alloggiamento: lega di alluminio
Peso netto: 1.11kg (2.45lb)
Temperatura di esercizio: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità: 10 - 90% UR (senza condensa)
Requisiti di alimentazione: 24V DC 1A
MTBF: >30000 ore
Colore: telaio grigio scuro

Varie

Tipo di imballaggio: scatola di cartone
Dimensioni dell'imballaggio: 375x209x65mm (14.76x8.23x2.56in)
Peso lordo: 1.39kg (3.06lb)
Garanzia: 3
Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH e California Proposition 65

Contenuto della confezione

Touchpad
Connettore Phoenix a 3 pin da 3.81mm (maschio)
Alimentatore multi-country 24V 1A, connettore Phoenix a 2 pin da 3.81mm
Guida rapida all'installazione

Informazioni per l'acquisto

N.: 32309
EAN: 4002888323093

© LINDY 2026
LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150