

Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM

N° de produit: ICUSB2324852



L'adaptateur USB vers série RS232 RS422 RS485 à 2 ports ICUSB2324852 avec mémorisation du port de communication vous permet de brancher tous les types de périphériques de série à votre ordinateur compatible USB et ce, que ce soit pour une communication RS232, RS422 ou RS485. L'adaptateur comprend un connecteur série mâle (DB9) à 9 broches et un bornier de série à 5 broches, ainsi que des commandes à commutateur DIP pour une configuration facile des ports. De plus, il requiert une installation logicielle minimale. Il prend également en charge 2 ports à la fois, y compris avec des protocoles mélangés, par exemple le RS-232 sur le port 1 et le RS-485 sur le port 2, ou de nombreuses autres combinaisons. Pour une installation pratique et propre au bureau ou en milieu industriel, l'adaptateur USB RS232/RS422/RS485 se fixe au mur. Il est complètement alimenté par la connexion USB de l'hôte et alimente à son tour le périphérique de série connecté sans recours à un adaptateur d'alimentation externe. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Adaptation et extension des systèmes POS
- Idéal pour les programmeurs industriels qui souhaitent tester un nouveau code avec des périphériques série
- Branchez les périphériques de série RS232, RS422 ou RS485 à des ordinateurs portables ou des tablettes PC via port USB
- Parfait pour le contrôle, la surveillance et le diagnostic des machines de fabrication (machines à

commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)

- Commande des appareils de sécurité (panneaux d'accès, caméras vidéo, lecteurs de carte)


Spécifications techniques

- Rétrocompatible avec USB 1.1
- Les deux ports peuvent fonctionner simultanément avec des protocoles de communication mélangés ou assortis.
- Alimentation par USB - Aucun autre adaptateur d'alimentation externe requis
- Inclut un support pour fixation au mur d'adaptateur USB vers série
- Équipé d'un port USB solide vissable pour que les câbles ne soient pas débranchés accidentellement
- Capacité de renommer des dispositifs pour mieux les reconnaître
- Les attributions de port COM sont maintenues après la réinitialisation.
- 1 port (DB9) configurable pour RS232, RS422 ou RS485; 2 ports (bornier) configurables pour RS422 ou RS485
- Modes d'interface multiples, incluant : 4 fils RS422(TxD+/-, RxD+/-) et 2 fils RS485 (DATA+, DATA-)
- Prend en charge la technologie « Auto Transceiver Turn Around » RS-485 grâce à du matériel ATTA unique
- L'adaptateur d'alimentation externe peut être utilisé (non obligatoire) si votre périphérique a besoin de plus de puissance que peut en fournir l'USB hôte.
- Echo de transmission pour la détection de collision RS485
- Adaptateur USB vers 2 ports série RS232/422/485 en liaison directe

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Interface	Série
Type de bus	USB 2.0

Style de port	Hub externe
ID du chipset	FTDI - FT2232H
Performance	
Protocole série	RS-232/422/485
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
Bits de données	7, 8
PEPS	128 Bytes
Contrôle de flux	Marche/arrêt, matériel et aucun
Parité	Odd, Even, Mark, Space, and None
Bits d'arrêt	1, 2
Connecteur(s)	
Types de connecteur	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Ports externes	DB-9 (9 broches , D-Sub) Bornier (5 fils)
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 à 10.15, 11.0 Linux 2.4.x à 4.4.x <i>versions LTS uniquement</i>
Indicateurs	
Indicateurs lumineux	Rouge - DEL d'alimentation
Alimentation	
Adaptateur d'alimentation inclus	Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	0.385A



Center Tip Polarity Positif

Type de prise B

Conditions
environnemen
tales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 5 à 95 %

Caractéristiqu
es physiques

Couleur	Gris
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	3.2 in [82.3 mm]
Largeur du produit	1.7 in [44.2 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [23.2 mm]
Poids du produit	10.6 oz [300 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.2 in [20.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Poids brut	10.9 oz [310 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Support de fixation au mur
	Adaptateur USB vers RS232/RS422/485
	Câble USB A vers B



CD de pilote

Guide d'installation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

