

Foto ist repräsentativ

Eaton 9PX8KIRTNBPG2

Eaton 9PX Gen2 USV HotSwap Netpack,
8000 VA, 8000 W, Eingang: festverdrahtet,
Ausgänge: (4) C39, festverdrahtet,
Rack/Tower, 4 HE, Gigabit Netzwerkkarte
enthalten, Rackmontage-Kit enthalten,
Wartungsbypass enthalten

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 9PX Gen2 UPS
KATALOGNUMMER	9PX8KIRTNBPG2
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	725 mm
PRODUKTHÖHE	174 mm
PRODUKTBREITE	440 mm
PRODUKTGEWICHT	83.4 kg
EINHALTUNG(EN)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR-zertifiziert CE cULus UKCA Cm Ukr RCM
EAN	3553340710605
MODELLCODE	Eaton 9PX 8000i RT4U HotSwap Netpack G2

Batterie

BATTERIETYP Abgedichtet, Bleiakku

LAUFZEITGRAFIK \$row.attributeValue.cdata

ANZAHL BATTERIEN 20

AKKUMANAGEMENT

- ABM+ und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
- Automatischer Batterietest
- Tiefentladeschutz
- Automatische Erkennung externer Batteriemodule

BATTERIELEISTUNG 12 V/ 9 Ah

**ERWEITERTE
AKKUKAPAZITÄT** Ja

Elektrischer Ausgang

STECKDOSEN (8) C13, (8) C39, festverdrahtet

SPANNUNG 230 V

VA WERT 8 kVA

LEISTUNG 8 kW

AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR 1

AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH 200/208/220/230/240 V
+/- 1%

AUSGANGSWELLENFORM Sinuswelle

AUSGANGSNENNSPANNUNG 230 V Standard
(200/208/220/230/240 V)

**SPANNUNGSVERZERRUNG AM
AUSGANG (LINEARE LAST) -
MAX.** 1

EINSPEISUNGSTYP 1

TOPOLOGIE Online/Double-Wandler

Elektrischer Eingang

NENNFREQUENZ 50/60 Hz

EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR > 0,99

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 176 bis 276 V (100 bis
276 V mit
Überdimensionierung)

EINGANGSFREQUENZBEREICH 40 bis 70 Hz

Mitteilungen

**BEINHALTET
NETZWERKKARTE** Ja

KOMMUNIKATION

- USB-Port (HID-konform)
- Serieller Anschluss RS-232
- Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus
- Mini-Klemmleiste für Fernabschaltung
- Mini-Klemmleiste für Trockenkontaktausgänge (2 Ausgänge)
- Netzwerkkarte

ETHERNET-SCHNITTSTELLE Ja

BENUTZEROBERFLÄCHE Multilinguales Grafik-LCD-Display

**POTENTIALFREIER
SCHALKONTAKT** Ja

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE Zwei Steckplätze, Netzwerkkarte enthalten

SOFTWAREKOMPATIBILITÄT Eaton Brightlayer Software Suite

SCHNITTSTELLENTYP Sonstiges

Umgebung

HÖHENLAGE 3000 m

GERÄUSCHPEGEL < 37 dB bei 1 Meter

TEMPERATURBEREICH 0° bis 40°C (32° bis 104°F)

**RELATIVE
LUFTFEUCHTIGKEIT** 0 bis 95% nicht kondensierend

Zusätzliche Spezifikation

BAUFORM 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

VERPACKUNGSIHALT

- USV
- (3) Kabelverschraubungen
- (2) IEC-IEC Ausgangskabel (1,2 m)
- USB-Kabel (1,8 m)
- Netzwerkmanagementkarte
- Wartungsbypass
- Standfüße für Tower-Verwendung
- Rackmontage-Kit mit Rackohren und Schienen für USV
- Montagesatz für Wartungsbypass

- Sicherheitshinweise
- Quickstart Guide

**INTERNE
ÜBERBRÜCKUNG** Ja

**AUTOMATISCHE
AUSSCHALTFUNKTION** Ja

FARBE Schwarz/Silber

**WIRKUNGSGRAD BEI
HÖCHSTLAST** 97.3

**RACK-MONTAGE-
BAUSATZ** Ja

HOT-SWAP STROM Ja

Downloads

BROSCHÜREN [Eaton 9PX](#)
[Gen2 EMEA](#)
[Brochure - EN](#)

DECLARATIONS OF
CONFORMITY [Eaton 9PX](#)
[Gen2](#)
[Declaration of
Conformity](#)

MULTIMEDIA [Eaton 9PX](#)
[Gen2 Video](#)

PEP ECO-PASSPORT [Eaton 9PX 9SX](#)
[Gen2 UPS 5-6k](#)
[VA PEP](#)
[Ecopassport](#)

[Eaton 9PX 9SX](#)
[Gen2 UPS 8-11](#)
[kVA PEP](#)
[Ecopassport](#)

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE [Eaton single
phase UPS](#)
[Transportation
document
according to
DGR](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

