

Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p

Product ID: VGA2HDU



L'adaptateur VGA vers HDMI VGA2HDU transformera le port VGA de votre PC ou de votre ordinateur portable en un port de sortie HDMI.

Grâce au modèle VGA2HDU, vous pourrez prolonger votre sortie vidéo VGA pour brancher le nombre croissant d'écrans et de vidéoprojecteurs qui n'acceptent que la norme HDMI.

Les convertisseurs VGA ne se valent pas tous. Cet adaptateur vous procure une qualité vidéo supérieure depuis votre sortie VGA, et la prise en charge de résolutions jusqu'à 1920 x 1080 (1080p).

L'adaptateur VGA vers HDMI permet une installation plug-and-play pour une configuration sans souci. En outre, grâce à son câble d'alimentation USB intégré, vous pourrez alimenter l'appareil par le port USB de votre ordinateur. L'adaptateur VGA vers HDMI fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation. Toutefois, si vous le branchez sur un ordinateur Windows®, il prendra en charge l'audio USB de votre machine et vous permettra de l'ajouter au signal HDMI.

Le modèle VGA2HDU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Raccordez votre ordinateur VGA à un système de home cinéma HDMI
- Envoyez des vidéos de votre ordinateur VGA vers un téléviseur ou un vidéoprojecteur HDMI
- Branchez un appareil VGA ancienne génération à un écran HDMI récent
- Diffusez des fichiers audio depuis votre PC Windows

Features

- Prise en charge de résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080
- Installation plug-and-play
- Alimentation par USB
- Audio USB
- Design compact et léger

Matériel	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Câblage	HDMI
	Entrée AV	VGA
	ID du chipset	Micro Silicon - MS9282
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	HDMI
	Type adaptateur	Adaptateurs
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920x1080
	Résolutions numériques max.	1920x1080
	Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p)
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Input 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Utilisé avec un ordinateur Windows®, cet adaptateur prend en charge l'audio USB natif.
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
	Largeur du produit	1.4 in [35 mm]
	Longueur du produit	10.2 in [260 mm]
	Poids du produit	2.5 oz [70.7 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	5.3 oz [151 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur VGA vers HDMI avec alimentation par USB et audio USB
		1 - Câble d'extension USB 60 cm

Product appearance and specifications are subject to change without notice.