



Dell C3760n und Dell C3760dn Farblaser- drucker

Mehr Effizienz für Ihr Unternehmen mit den Dell C3760n und Dell C3760dn Farblaserdruckern

Herausragende Leistung, Sicherheitsfunktionen und Zuverlässigkeit gepaart mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Dell 3760n und Dell 3760dn Farblaserdrucker sind perfekt für die Anforderungen von mittleren Arbeitsgruppen in einer Netzwerkkumgebung geeignet. Sie bieten die ultimative Kombination aus exzellenter Druckqualität bei niedrigen Kosten pro Seite, außergewöhnlich hohe Druckgeschwindigkeiten und eine außerordentliche Zuverlässigkeit für maximale Verfügbarkeit. Der standardmäßige automatische Duplexdruck des C3760dn ermöglicht beidseitiges Drucken und trägt so zur Reduzierung der Papierkosten in Ihrem Unternehmen bei.

Die Farblaserdrucker C3760n und C3760dn verfügen über ColorbyDell – eine Lösung zur Sicherstellung hoher Druckqualität – und bieten eine ausgezeichnete Farbsättigung und Bildschärfe sowie eine insgesamt hervorragende Druckqualität. Mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten pro Minute¹ (A4) in Schwarzweiß und Farbe (die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung) sowie hohem Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten pro Monat (maximal) sind der Dell C3760n und der C3760dn den Anforderungen Ihres Unternehmens problemlos gewachsen. Die Dell Mobile Print App ermöglicht Ihnen außerdem, ganz bequem von Android Geräten aus auf dem Dell C3760n und C3760dn zu drucken.²

Entscheiden Sie sich für die Farblaserdrucker Dell C3760n and Dell C3760dn – für schnelles, kosteneffizientes, qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Farbdrucken in Netzwerkkumgebungen.



Dell C3760n und Dell C3760dn Farblaserdrucker

Produktvorteile

Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

- Ausgestattet mit wichtigen Funktionen für hohe Leistung, mit die attraktivsten Gesamtdruckkosten und Kosten pro Seite der Branche
- Trommeln mit hoher Kapazität, die branchenführend sind zur Reduzierung der laufenden Kosten und der Gesamtbetriebskosten
- Tonerkassetten sind standardmäßig nicht an die Trommeleinheit gebunden, sodass Trommeleinheit bzw. Tonerkassette separat ausgetauscht werden können
- Fixierer-Wartungs-Kit ist vom Standardservice abgedeckt, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen, wenn Teile sich während des Servicezeitraums abnutzen

Direktes Drucken von mobilen Geräten

Erleben Sie den Komfort, mit der Dell Mobile Print App direkt von Ihrem Android Gerät drucken zu können.²



Erstklassige Leistung

- ColorbyDell, die Lösung zur Sicherstellung hoher Druckqualität von Dell, ist Standard und bietet ausgezeichnete Farbsättigung und Bildschärfe sowie eine hervorragende Druckqualität mit erweiterten Drucktechnologien
- Echte Kraftpakete mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten pro Minute¹ (A4) in Schwarzweiß und Farbe (die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
- Noch mehr Sicherheit bei der Druckverwaltung durch die Kombination von LDAP-Protokoll und Kerberos-Authentifizierung
- Hochgeschwindigkeits-Duplexdruck für beiseitigen Druck (nur Dell C3760dn) trägt zur Steigerung der Produktivität in Ihrem Büro bei



Energieeffizientes und umweltfreundliches Design

- Geringerer Energieverbrauch, kürzere Aufwärm- und Druckzeiten im Vergleich zu Druckern mit herkömmlichen Tonern dank Emulsion Aggregation Eco Toner (EA-Eco) von Dell
- Einfache One-Touch-Bedienung: Aktivierung des Ruhemodus über die Energiespartaste zur Einsparung von Energie
- Senken Sie den Papierverbrauch mit Funktionen wie Mehrseitendruck („N-up“), bei dem mehrere Seiten auf einem Blatt gedruckt werden, sowie Duplexdruck (beim C3760dn)

Einfache Einrichtung, Verwaltung und Verwendung

- Dell bietet eine Suite von Verwaltungssoftware einschließlich Dell Toner Management System™, Dell Printer Configuration Web Tool und Dell ColorTrack Pro v1.1, mit der Manager den Tonerfüllstand überwachen, den Drucker über einen Webbrowser remote konfigurieren und den Zugriff auf Farbdruckoptionen zur Kontrolle der Druckkosten steuern können

Außerordentliche Zuverlässigkeit

- Hohes Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten pro Monat (maximal)
- Tonerkassetten mit extra hoher Kapazität zur Minimierung von Ausfallzeiten und Benutzereingriffen
- Genießen Sie Sicherheit mit dem standardmäßig auf 1 Jahr begrenzten Hardwareservice³ und 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose⁴, der ein Fixierer-Wartungs-Kit umfasst; optional stehen erweiterte Serviceoptionen während des Servicezeitraums für bis zu 4 Jahre zur Verfügung

Bestellung von Zubehör online oder über ausgewählte Partner



Dell C3760n/dn Drucker mit optionalem Papierfach



Dell C3760n/dn – Bedienfeld: 21 Tasten; Energiespartaste



Dell C3760n/dn Farblaserdrucker – Anschlüsse



Dell C3760n/dn Unternehmenseinheit- und Wireless-Kit (Wireless-Dongle und 160-GB-Festplattenlaufwerk)

Nutzen Sie Ihren Dell Drucker optimal mit Optionen und Zubehör von Dell.

Tonerkassetten⁵	Standardkapazität der Tonerkassette Schwarz für den Dell C3760n/dn/C3765dnf: ca. 3.000 Seiten Schwarz und Farbe (CMY); hohe Kapazität: ca. 7.000 Seiten Schwarz und 5.000 Seiten Farbe (CMY); extra hohe Kapazität: 11.000 Seiten Schwarz und 9.000 Seiten Farbe (CMY)
Arbeitsspeicher (RAM)	256 MB Standard; bis zu 512 MB RAM über DDR2-SO-DIMM-Steckplatz, 144-poliger SO-DIMM-Steckplatz (max. 768 MB RAM einschließlich Standardarbeitsspeicher)
Anschlüsse	Hi-Speed-USB 2.0-Clientanschluss, Ethernetanschluss (Gigabit), Wireless-Anschluss (für optionalen Dongle), USB-Hostanschluss (USB 2.0-Embedded-Hostanschluss für USB-Speicher)
Wireless-LAN-Karte und Festplatte	Unternehmenseinheit- und Wireless-Kit (umfasst Wireless-Dongle und 160-GB-Festplattenlaufwerk)
Papierzuführung	Standard 550-Blatt-Papierfach, 150-Blatt-Multifunktionsfach; optional: 550-Blatt-Papiereinzug; Standardausgabe: Fach für 250 Blatt
Standardservice zeitraums⁴	1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose.; optional: erweiterte Serviceoptionen, die während des Service bis zu vier Jahre zur Verfügung stehen



Dell C3760n und Dell C3760dn Farblaserdrucker

Produktbeschreibung	Die für die Anforderungen von mittleren und großen Unternehmen mit mittelgroßen Arbeitsgruppen konzipierten kosteneffizienten Farblaserdrucker bieten schnelles, zuverlässiges und sicheres Farbdrukken mit hoher Qualität.
Technische Daten des Druckers	
Druckgeschwindigkeit ¹	Bis zu 35 Seiten pro Minute (A4) in Schwarzweiß und Farbe (die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
Duplexgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten pro Minute (A4) in Schwarzweiß und Farbe (die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
Aufwärmzeit	Maximal 19,9 Sekunden vom Einschalten bis zum Bereit-Status auf dem Display
Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite	
Vom Bereit-Status	Maximal 13,5 Sekunden (Schwarzweiß), 14 Sekunden (Farbe)
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Benutzeroberfläche	4-zeiliges Schwarzweiß-Bitmap-LCD mit skalierbarer Schriftart, Hintergrundbeleuchtung: weiß, 21 Tasten, Status-LED: 1 LED (Kombination „Daten: grün/Fehler: gelb“), Energiespartaste (Beleuchtung ein/aus)
Datenströme	PCL® 6 Emulation (einschließlich PCL 5e), Adobe® PostScript® 3™
Prozessorgeschwindigkeit	533 MHz
Arbeitsspeicher (RAM)	256 MB RAM
Speichererweiterung	Bis zu 512 MB RAM über einen (1) DDR2-SO-DIMM-Steckplatz (max. 768 MB RAM einschließlich Standardarbeitsspeicher)
ROM-Speicher (Read-only memory)	64 MB (Programme, Schriftarten)
Maximales Druckvolumen	80.000 Seiten pro Monat
Mobiles Drucken²	Direktes Drucken von mobilen Android Geräten mit der Dell Mobile Print App
Papierzuführung	
Standardpapierzuführung	150-Blatt-Multifunktionsfach mit Überbrückungsfunktion, 550-Blatt-Standardpapierfach
Zusätzliche Einzugskapazität	Optionaler 550-Blatt-Papiereinzug
Maximale Einzugskapazität	1.250 Blatt
Duplexoption (für beidseitigen Druck)	Standard (nur C3760dn)
Standardausgabe	Fach für 250 Blatt
Maximale Ausgabekapazität	250 Blatt
Weitere Ausgabeoptionen	Nicht verfügbar
Unterstützte Medientypen und -formate sowie unterstütztes Papiergewicht	
Unterstützte Medientypen	Normalpapier (60 - 90 g/m ²), dickeres Papier (91~105 g/m ²), schwereres Papier L (106 - 163 g/m ²)/schwereres Papier H (164 - 216 g/m ²), Etiketten, Umschläge, Postkarten, Recyclingpapier (bis zu 70 %), beschichtetes Papier L (95 - 105 g/m ²)/beschichtetes Papier M (106 - 163 g/m ²)/beschichtetes Papier H (164 - 216 g/m ²)
Größe der Druckmedien	
Multifunktionsfach für 150 Blatt	A4, B5, A5, US Letter, Executive, Folio, US Legal 13 SEF/Legal 14 SEF, Com-10 SEF, Monarch/DL-SEF, C5 SEF, Postcard, Envelope#10 (SEF), benutzerdefiniertes Format: Breite: 76,2 mm - 215,9 mm, Länge: 127 mm - 355,6 mm
Standard-/optionaler Papiereinzug für 550 Blatt	A4, B5, A5, US Letter, Executive, Folio, US Legal 14, benutzerdefiniertes Format: Breite: 148,5 mm bis 215,9 mm Länge: 210 mm bis 355,6 mm
und Duplexeinheit	
Mediengewicht	<i>Multifunktionsfach:</i> Papierdichte bei Bond-Papier, 60 - 216 g/m ² <i>Standard- und optionales Zufuhrfach:</i> Papierdichte bei Bond-Papier, 60 - 216 g/m ²
Maximaler Druckbereich	207,9 mm x 347,6 mm
Seitenlayoutoptionen	Hoch- oder Querformat, Mehrfachkopien, Duplexdruck, Mehrseitendruck (N-up), Poster, Broschürendruck, Wasserzeichen, Sortierung, Form, Rotation
Konnektivität	
Standardschnittstellen	Hi-Speed-USB 2.0-Clientanschluss, Ethernetanschluss (Gigabit), Wireless-Anschluss (für optionalen Dongle), USB-Hostanschluss (USB 2.0-Embedded-Hostanschluss für USB-Speicher)
Druckersprachen und Schriftarten	Druckersprachen: PCL 6, PostScript 3, XPS; Schriftarten: HP PCL® 6 Emulation: 80 skalierbare Schriftarten PostScript® Level 3 136 skalierbare Schriftarten
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 7 32 Bit/64 Bit, Vista 32 Bit/64 Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server® 2008 R1 und R2, Windows® XP 32 Bit, 64 Bit und Embedded, Windows® 2003 Server®, Windows® Cluster Server Environment (SSW nicht unterstützt), Mac OS: 10.3.9 - 10.7, 10.3.9 (PowerPC x32), 10.4.11 (PowerPC 32 Bit/Intel 32 Bit), 10.5.8 (PowerPC 32/64 Bit/Intel 32/64 Bit), 10.6.x (Intel 32 Bit/64 Bit), PowerPC 64 Bit (keine Unterstützung für Scanner-Treiber), SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86), SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Red Hat® Linux Enterprise Desktop 5 (x86), HP UX ab 11i v2, Solaris™ 9, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 und 6, Novell Netware Support (NovellYES, iPrint), SAP R/3 ab Release 4.6B, Citrix® Presentation Server (Metaframe) Unterstützung, Microsoft® Windows® Server® 2003 32/64 Bit: Citrix® Presentation Server™ 4.5, Microsoft® Windows® Server® 2003 32/64 Bit: Citrix® XenApp™ 5.0, Microsoft® Windows® Server® 2008 32/64 Bit: Citrix® Presentation Server™ 4.5, Microsoft® Windows® Server® 2008 32/64 Bit: Citrix® XenApp™ 5.0, Microsoft® Windows® Server® 2008 R2: Citrix® XenApp™ 6.0
Wireless-Kit (Optionen: Wireless-Dongle und 160-GB-Festplattenlaufwerk)	Unternehmenssicherheit (WPA2 Enterprise, digitales Zertifikat, Festplattenverschlüsselung und Secure Erase), WPA2 Personal, WPA, WEP
Netzwerkdrucker- und Verwaltungsprotokolle (Standard)	TCP/IP, IPv4/IPv6, Port 9100, LPD/LPR, FTP, SMB, IPP, IPP over SSL (mit Festplatte), WSD, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SNMP (v1, v2, v3), MIBv2 (RFC1213-kompatibel), BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour (mDNS), Telnet, Dell MIB v0.85



Dell C3760n und Dell C3760dn Farblaserdrucker

Sicherheit

Druckauftragsverwaltung	Sicheres Drucken mit vierstelliger PIN, virtueller Posteingang, Planung zum Aktivieren/Deaktivieren von Druckeraufgaben – Treiber: Druckdeaktivierung über Drucker – Druckerkontrolle über EWS
Sicherheitsverwaltung von Speichermedien	Festplattenverschlüsselung mit AES 256 Bit, Festplattenlöschung (in einem Durchgang und in drei Durchgängen)
Netzwerktransport	HTTP, SSL/TLS, IPsec (IKE V1), IPP over SSL/TLS mit Festplatte
Netzwerkauthentifizierung	SNMP V3, Kerberos/digitales Zertifikat, selbst ausgestelltes Zertifikat, von CA ausgestelltes Zertifikat (mit Festplatte)
Datenverschlüsselung	IPsec (IKE)/Pre-Shared Key, IPsec (IKE)/digitale Signatur: Festplatte erforderlich, Verschlüsselungsmethode: AES 256 Bit
Zugriffssteuerungsverwaltung	Sperrung des Netzwerkdrucks durch Admin, Druckereinstellungen, Berichte, Funktionen zur Sperrung des Bedienfelds Sperrung – USB-Hostdirektdruck
E/A-Zugriffssteuerung	Aktivieren/Deaktivieren des E/A-Ports (USB, USB Vorderseite), Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkprotokollen, IP-Filterung – EWS
Farbsteuerung	ColorTrack Pro 1.1
Wireless-Sicherheit	WEP – 64/128 Bit, WPA – TKIP oder AES, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise – IEEE 802.1x (Wireless) – PEAP v0 mit Festplatte
Art und Ort der Sperre	Kensington-Sicherheitsschloss für Drucker und Zubehör (Arbeitsspeicher, Wireless-Stick und Festplattenlaufwerk), Kensington-Sicherheitsschloss für Haupteinzugsfach, Kensington-Sicherheitsschloss für optionales Einzugsfach, (Papier im Legal-Format konnte nicht gesperrt werden)
Verbrauchsmaterialien: Art der Sperre und Verschlüsselung	CRUM-Elektronik der Tonerkassette gesperrt (CMYK mechanisch nicht austauschbar)

Verbrauchsmaterialien

Tonerverwaltung	Dell Supplies Ordering Utility überwacht intelligent den Tonerstatus und benachrichtigt den Benutzer proaktiv und rechtzeitig über einen niedrigen Tonerfüllstand.
Kapazität der im Lieferumfang enthaltenen Tonerkassette ⁵	3.000 Seiten Kapazität Schwarz; 3.000 Seiten Kapazität Farbe (CMY)
Tonerkassette mit Standardkapazität ⁵	3.000 Seiten Kapazität Schwarz; 3.000 Seiten Kapazität Farbe (CMY)
Tonerkassette mit hoher Kapazität ⁵	7.000 Seiten Schwarz; 5.000 Seiten Farbe (CMY)
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität ⁵	11.000 Seiten Schwarz; 9.000 Seiten Farbe (CMY)
Zusätzliche Verbrauchsmaterialien	Bildtrommel für 60.000 Seiten, Behälter für Tonerabfall 30.000 Seiten
Tonerrecycling	Tonerkassetten können im Rahmen des Recyclingprogramms von Dell recycelt werden. Einzelheiten hierzu finden Sie unter dell.com/recycle .

Sprachen und Zertifizierungen

Drucker-Firmware und Druckertreibersoftware	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch und Schwedisch
Benutzerdokumentation (Softcopy Benutzerhandbuch auf CD)	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch und Schwedisch
Sicherheitszertifizierungen	IEC/EN60950-1:2005 2. Fassung (International); EN60950-1:2006 2. Fassung IEC60825-1 (Laser); CE-Zeichen (EU); cTUVus FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J); andere in einzelnen Ländern erforderliche Sicherheitszertifizierungen
EMV-Zertifizierungen	CE-Zeichen (EU-Länder) EMV-/Sicherheitsstandard: EN55022:2006 + A1:2007 Class B; EN61000-3-2:2006 + A:2009 + A2:2009 Class A, EN 61000-3-3:2008, EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003; FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA); ICES-003, Issue 4 (Kanada)
Einhaltung von Umweltvorschriften und weitere Zertifizierungen und erfüllte Auflagen ^{6,7}	ErP Lot 6 Tier 1 (2010), Tier 2 (2013), ErP Lot 4 Tier 1(2010), Tier 2 (2012), GS-Zeichen (Deutschland), RoHS-konform ⁶ , Energy Star-Zertifizierung (nur C3760dn) ⁷ , Blauer Engel (Deutschland) – (nur C3760dn), WEEE

Druckerverwaltung

Dell Printer Configuration Web Tool, Dell Supplies Ordering Utility, Standard Printer MIB, Dell Private MIB v0.85, Dell ColorTrack Professional v1.1

Serviceoptionen

Standardservice ⁴	1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose
Serviceoptionen	Erweiterte Serviceoptionen auf bis zu 4 Jahre

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	<i>Drucker:</i> 439 mm x 485 mm x 379 mm; <i>Versand:</i> 570 mm x 686 mm x 526 mm
Gewicht	<i>Drucker:</i> 25,6 kg; <i>Versand:</i> 30,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 32 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 %, nicht kondensierend; Höhe: ≤ 3.100 m über Meeresspiegel
Lagerung	<i>Verpackt:</i> Temperatur: 0 bis 35 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 %; Höhe: ≤ 3.100 m über Meeresspiegel
Geräuschentwicklung ⁸	
Beim Druck (Simplex-Modus)	Schalldruck in der Nähe des Geräts (LpAm): 54 dB (Ref.); durchschnittliche Schalleistung (LWAd), deklariert: 7,15 Bel Farbe, 6,95 Bel Schwarzweiß
Standby-Modus	Schalldruck in der Nähe des Geräts (LpAm): 29 dB (Ref.); durchschnittliche Schalleistung (LWAd), deklariert: 4,69 Bel



Dell C3760n und Dell C3760dn Farblaserdrucker

Stromversorgung

Spannung

Modelle mit 230 V Wechselspannung: 220 bis 240 V \pm 10 %, 50 \pm 3 Hz/60 \pm 3 Hz nominal

Stromverbrauch *Durchgehende Druckausgabe: 705 W; Standby-Modus: 76 W; Energiesparmodus: Ruhemodus: 14 W, Deep Sleep-Modus: 5 W; Aus: 0 W*

Typischer Energieverbrauch⁹ 3,1 kWh/Woche (TEC 230 V)

Durchschnittlicher Energieverbrauch max. 3 A bei 220 V

Energiesparoptionen 5 - 60 Min. vom Benutzer definierbar (Standard 6 Min.)

Lieferumfang

Dell C3760n/dn Drucker, mitgelieferte Dell Tonerkassetten Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (reichen für 3.000 Seiten⁵), Installationsübersicht, Datenblatt zum Blauen Engel (nur Europa), Produktinformationshandbuch, Datenblatt mit Sicherheitsmaßnahmen, CD mit Treibern und Utilities, Stromkabel

¹ Gemessen gemäß ISO/IEC 27434/35. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des Dokuments abweichen.

² Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Wireless-Netzwerk verbunden sein.

³ Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservices können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: www.dell.com/warranty. Serviceinformationen für andere Länder finden Sie auf der Website: www.dell.com/servicecontracts (Land auswählen). Services können von Drittanbietern erbracht werden. Falls nach telefonischer Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Ausführungszeitpunkt hängt von der Tageszeit des Anrufeingangs bei Dell ab. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesendet werden. Bei Ersatzgeräten kann es sich um generalüberholte Geräte handeln.

⁴ Die Verfügbarkeit und die Rahmenbedingungen der Services von Dell sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicedescriptions

⁵ Die Tonerkapazitäten basieren auf Tests gemäß ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

⁶ Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) vom 27. Januar 2003.

⁷ Informationen zur Energieeffizienz von Energy Star-zertifizierten Produkten finden Sie unter: <http://www.energystar.gov>.

⁸ Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296; Akustik: vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen.

⁹ Berechnungsdetails zum Standardwert für den Energieverbrauch finden Sie unter: http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.

© 2012 Dell GmbH, MainAirport Center, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main. Geschäftsführer: Mark Möbius. Vorsitzende des Aufsichtsrates: Benedikte Leroy. Eingetragen beim AG Frankfurt am Main unter HRB 75453, USt.-ID: DE 113 541 138, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49515708. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die jeweiligen Eigentümer oder deren Produkte. Dell erhebt keinen Anspruch auf die Marken und Handelsnamen anderer Firmen. – C3760n/dn DE



Dell C3760n/dn Drucker mit optionalem Papierfach