

## **Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel - SFP+ DAC kabel - 0,5 m**

Product ID: SFPH10GBC05M



De SFPH10GBC05M is een Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

## **StarTech.com SFP kabels**

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

### Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-H10GB-CU1M
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
- Hot-swappable

|                                 |                             |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                 | Warranty                    | Lifetime                        |
| <b>Hardware</b>                 | Type kabelmantel            | PVC - Polyvinyl Chloride        |
| <b>Prestaties</b>               | Compatibele netwerken       | 10 Gbps                         |
|                                 | Impedantie                  | 100 Ohm                         |
|                                 | Maximale overdrachtsnelheid | 10 Gbit/s                       |
| <b>Voeding</b>                  | Vermogensopname             | < 0.5 W (per end)               |
| <b>Gebruiksomgeving</b>         | Bedrijfstemperatuur         | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)     |
|                                 | Opslagtemperatuur           | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)  |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Breedte product             | 0.6 in [14 mm]                  |
|                                 | Draaddikte                  | 30 AWG                          |
|                                 | Gewicht product             | 2 oz [57 g]                     |
|                                 | Hoogte product              | 0.5 in [12 mm]                  |
|                                 | Kabellengte                 | 1.6 ft [0.5 m]                  |
|                                 | Kleur                       | Zwart                           |
|                                 | Lengte product              | 1.6 ft [0.5 m]                  |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Verzendgewicht (verpakt)    | 2.3 oz [66 g]                   |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd                 | 1 - sfp+-kabel                  |
|                                 | Compatible Brand            | Cisco                           |
|                                 | Connector A                 | 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker |
|                                 | Connector B                 | 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker |
|                                 | Type kabel                  | Passive Copper Cable            |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.