Hub di Ricarica USB-C Alimentato a 10 Porte, Caricatore USB Type-C con 60W per Singola Porta (max 350W), Alimentatore Multipresa USB C montabile su Rack

ID prodotto: 10E-CHARGING-STATION



L' hub di ricarica USB-C a 10 porte consente di ricaricare in modo rapido ed efficiente computer portatili, tablet e dispositivi mobili, rendendolo ideale per uffici, aule e laboratori IT.

Ognuna delle 10 porte USB Type C del caricatore multiplo può erogare fino a 60 W, con una potenza totale di 350 W che si regola dinamicamente in tempo reale per soddisfare le diverse richieste dei dispositivi. La tecnologia di ripartizione intelligente dell'alimentazione dà priorità alle porte attive che richiedono un'uscita più elevata, riducendo al contempo l'alimentazione delle porte inattive, e supporta il PPS (3,3-21V3,0A) per una ricarica USB-C rapida e sicura.

Questo alimentatore multi-porta USB C è progettato per la massima semplicità e flessibilità, include le staffe per il posizionamento in rack da 19 pollici e i piedini in gomma per un utilizzo sicuro su scrivania. Il suo design impilabile permette di sovrapporre più unità in modo ordinato, espandendo la capacità di ricarica in modo ordinato.

Una ventola integrata assicura un raffreddamento attivo durante il funzionamento continuo e ad alta intensità, mentre i LED di stato su ogni porta forniscono una visione immediata dello stato di carica. L'hub di ricarica è certificato TUV SUD e conforme agli standard USB-IF, FCC e CE, dispone di una protezione contro le sovracorrenti e i cortocircuiti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

• Hub di Ricarica USB-C a 10 Porte: Carica più velocemente laptop, tablet e dispositivi mobili con una potenza massima di 60 W per porta con un'uscita totale massima di 350 W; Si regola dinamicamente per soddisfare le esigenze dei dispositivi in tempo reale

• Gestione Smart della Potenza: Il caricatore multiporta USB-C distribuisce i suoi 350W su 10 porte USB Type C, privilegiando quelle attive che necessitano di più energia; Supporta il PPS (3,3-21V3A) per una ricarica rapida e sicura dei dispositivi USB C

• Montaggio a Rack o da Scrivania: L'alimentatore multiplo USB Type C include le staffe per il montaggio su rack da 19" e i piedini antiscivolo da tavolo; Il design impilabile consente di sovrapporre più unità per ampliare la capacità mantenendo l'ordine

• Raffreddamento Attivo e LED di Ricarica: La ventola integrata prevenire il surriscaldamento durante l'uso continuo ad alto carico; Certificazioni: TUV SUD/USB-IF/FCC/CE con protezione OCP e da cortocircuito; I LED delle porte indicano lo stato di carica

• La Scelta dei Professionisti IT: I nostri alimentatori multi-porta USB-C sono una soluzione duratura ed ecologica, sono sottoposti a rigorosi test nel nostro Innovation Lab per garantire un'affidabilità e una sicurezza operativa di livello professionale

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Ventole	1 - 50 mm
Compatibilità presa di corrente	1
Porte	10
Montaggio a rack	Sì
Standard del settore	USB Power Delivery 3.0

Prestazioni

	Velocità flusso aria	18CFM
	Livello di rumorosità	35dBA
	MTBF	192.000 Ore
	RPM ventola	6700
	Potenza di uscita	350W
Connettore/i		
	Connettori uscita	10 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
	Altre Interfacce	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - LED di Alimentazione: Indica che la Stazione di Ricarica è Accesa o Spenta 10 - Stato di Ricarica: Blu Fisso: carica Lenta Lampeggio Blu Lento: Ricarica a meno di 1A Lampeggio Blu Veloce: Ricarica a 1A o superiore Rosso Fisso: Porta di ricarica disabilitata a causa di Allocazione Intelligente della Potenza o Protezione da Sovracorrente
Alimentazione		
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	10A
	Tensione di uscita	5V DC 9V DC 12V DC 15V DC

		20V DC
	Corrente di uscita	3A (5V, 9V, 12V, 15V, 20V)
	Consumo energetico	400W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0% ~ 95% RH
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	22.0 in [56.0 cm]
	Larghezza del Pacco	10.2 in [25.8 cm]
	Altezza del Pacco	3.3 in [8.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.2 lb [3.7 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Caricatore a 10 Porte
		2 - Staffe per il Montaggio in Rack da 19"
		6 - Viti per il Montaggio delle Staffe
		4 - Vite per Rack M5x12 mm
		4 - Dadi a Gabbia M5
		2 - Piedini in Plastica ad Incastro, in Gomma Antiscivolo
		1 - Cavo di Alimentazione CEE 7/7 a IEC-C13 da 1,8m (UE)
		1 - Documentazione del Prodotto

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.