

## Cavo HDMI ad alta velocità CL2 attivo - 4K 60Hz - 15m

Product ID: HD2MM15MA



Questo cavo HDMI CL2 è dotato di classificazione Riser, che ne consente l'installazione all'interno delle pareti, ed è provvisto di un amplificatore attivo di segnale che permette di stabilire connessioni tra i dispositivi HDMI fino a una distanza di 15 metri, senza perdita di segnale. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

L'amplificatore integrato nel cavo potenzia il segnale HDMI in modalità attiva, senza richiedere l'impiego di un alimentatore esterno. Rispetto alla tecnologia HDMI tradizionale, supporta connessioni a una distanza maggiore. Il cavo attivo presenta inoltre una struttura con cavi più sottili, che assicura una maggiore flessibilità e lo rende ideale per l'installazione all'interno delle pareti.

Il cavo HDMI 4K supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a creare un cavo in grado di offrire tutte le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili. È perfetto per installare sistemi di segnaletica digitale realistici, realizzare un eccellente impianto di home theater o condurre presentazioni di grande impatto.

Supporta inoltre fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido.

Il prodotto HD2MM15MA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

: questo cavo è dotato di una struttura unidirezionale e pertanto deve essere installato nella direzione corretta. Verificare che il connettore HDMI, identificato dalla dicitura "TV", sia collegato al display e che la connessione tra il dispositivo e la sorgente HDMI sia stabilita correttamente.

## Certifications, Reports and Compatibility





## Applications

- Per l'installazione all'interno delle pareti, nei casi in cui è richiesta la classe di resistenza al fuoco CL2
- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD
- Connessione dei proiettori HDMI nelle sale riunioni, nelle classi e nelle sale conferenza

## Features

- Circuiteria con amplificatore attivo integrato
- Classe di resistenza al fuoco CL2
- Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
- Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
- Consente di stabilire la connessione a una distanza massima di 15 metri

|                         |                               |  |
|-------------------------|-------------------------------|--|
| Hardware                | Warranty                      | 2 Years  |
|                         | Placcatura connettori         | Gold   |
|                         | Tipo guaina cavo              | PVC - Polyvinyl Chloride   |
|                         | Tipo schermatura cavo         | Aluminum-Mylar Foil with Braid   |
|                         | Classe di resistenza al fuoco | CL2 Rated  |
|                         | ID chipset                    | Spectra7 - HT8181  |
| Prestazioni             | Risoluzioni digitali massime  | 3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz  |
|                         | Specifiche audio              | Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz   |
| Connettore/i            | Connettore A                  | HDMI (19 pin)  |
|                         | Connettore B                  | HDMI (19 pin)  |
| Note/requisiti speciali | Nota                          | Questo cavo è dotato di una struttura unidirezionale e pertanto deve essere installato nella direzione corretta. Verificare che il connettore HDMI, identificato dalla dicitura "TV", sia collegato al display e che la connessione tra il dispositivo e la sorgente HDMI sia stabilita correttamente. |
| Caratteristiche fisiche | Colore                        | Black  |
|                         | Stile connettori              | Straight   |
|                         | Diametro filo                 | 24 AWG   |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Lunghezza cavo     | 49.2 ft [15 m]   |
| Lunghezza prodotto | 49.2 ft [15 m]   |
| Larghezza prodotto | 0.9 in [22 mm]   |
| Altezza prodotto   | 0.4 in [11 mm]   |
| Peso prodotto      | 0.1 oz [1.468 g] |

---

|                         |                              |                  |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Informazioni confezione | Package Length               | 12.0 in [3.0 cm] |
|                         | Package Width                | 10.9 in [2.8 cm] |
|                         | Package Height               | 2.0 in [51 mm]   |
|                         | Peso spedizione (confezione) | 3.2 lb [1.5 kg]  |

---

|                            |                          |           |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | Cavo HDMI |
|----------------------------|--------------------------|-----------|

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

