

Thunderbolt 3 Dock met USB-C Host Compatibiliteit - Dual 4K 60Hz DisplayPort 1.4 en Dual HDMI 2.0 - Single 8K - TB3/USB-C Laptop Docking Station - 96W PD, 5xUSB - 10Gbps

Productcode: TB3CDK2DHUE



Een high-performance Thunderbolt™ 3 gecertificeerd docking station met USB Type-C® compatibiliteit, dual display 4K 60 Hz DSC, 96 W Power Delivery (100 W piekvermogen), 5x USB 3.2 hub met 2x BC 1.2 snellaadpoort, Gigabit Ethernet poort en een headset aansluiting.

Dit universele docking station heeft zowel twee DisplayPort 1.4 (enkelvoudige 8K30 op de HBR3 host) als twee HDMI video-uitgangen die op drie verschillende manieren kunnen worden geconfigureerd:

Resoluties en video-uitgangen zijn afhankelijk van de host:

Dit docking station met een geïntegreerde USB 3.2 hub heeft 5 downstream USB-poorten:

Aan de voorkant:

- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps) met 15 W (3A, 5V) laden
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) met BC 1.2 snelladen

Aan de achterkant:

- 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps)

Bij dit universele Thunderbolt 3/USB-C dock worden de drivers automatisch geïnstalleerd en wordt een 0,8 m Thunderbolt 3 hostkabel meegeleverd; Verder beschikt deze dock over een TB3/USB-C hostpoort en LED-indicator aan de voorkant, montagegaten voor optionele beugel, k-slot voor beveiligingsslot en een MAC Address Changer hulpprogramma.

De TB3CDK2DHUE wordt geleverd met een gratis Windows® toepassing waarmee u de netwerkbeveiliging binnen uw bedrijf beter kunt beheren. Wanneer u verbinding maakt met het netwerk via de Ethernetpoort van het dock, wordt het MAC-adres van de computer meestal niet naar het netwerk verzonden, omdat uw netwerk alleen het MAC-adres van het docking station ziet. Met de MAC Address Changer- of Cloning-software van StarTech.com kan het USB-C dock echter MAC-adresvervalsing ('spoofing') van de verbonden Windows laptop gebruiken in plaats van het MAC-adres van het dock zelf. Dit garandeert dat uw netwerkbeheerders volledig zicht hebben op elk apparaat in het netwerk en activiteiten overeenkomstig kunnen bewaken en beperken. Neem voor toegang tot ons MAC Address Changer hulpprogramma contact op met onze afdeling Technische ondersteuning zowel telefonisch als via live chat of e-mail.

De TB3CDK2DHUE heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **VOLLEDIG UITGERUST DOCK:** Thunderbolt 3 dock met USB-C compatibiliteit voor twee schermen 4K 60 Hz, 96 W Power Delivery, 5x USB hub (incl 2x BC 1.2 laadpoorten) met 3x USB-A (1x 10 Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) & 2x USB-C 10 Gbps; GbE poort & headset
- **96W GECERTIFICEERDE POWER DELIVERY:** Dit Thunderbolt 3 / USB Type-C dock biedt 100 W piekvermogen (96 W continu) en laadt high-performance laptops en Ultrabooks op zoals MacBook Pro 16, HP, Lenovo ThinkPad en & Dell XPS
- **FLEXIBELE SCHERMUITGANGEN:** Dit Thunderbolt 3 docking station is voorzien van 2x DisplayPort 1.4 met DSC (single 8K 30Hz) en 2x HDMI 2.0; Flexibele configuraties: 2x DP, 2x HDMI of DP + HDMI aan 4K 60Hz op zowel TB3 als USB-C (niet-TB3) laptops
- **COMPATIBILITEIT:** Thunderbolt 3 Certified dock voor TB3 Macbooks en TB3 /USB-C Windows laptops zoals Dell, HP en Lenovo; Ubuntu compatibel; ondersteunt extended dual displays op MacBook Pro/Air (Intel processor) en single display (Apple M1 chip)
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Universeel Thunderbolt 3/USB-C dock met automatische drivers; incl. 0,8 m Thunderbolt 3 hostkabel, montagegaten voor optionele beugel, k-slot voor beveiligingsslot en MAC Address Changer hulpprogramma

Hardware

Garantiebeleid

3 Years

4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	2
Audio	Ja
Interface	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot)
Chipsetcode	C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTD2184 Titan Ridge - JHL7440 Cypress - CCG5C

Prestaties

Maximale digitale resoluties	Thunderbolt 3 laptops dual monitors: 4096 x 2160 bij 60 Hz Thunderbolt 3 laptops met één scherm: 7680 x 4320 bij 30 Hz USB 3.1 Type C laptops met twee schermen: 4K (3840x2160) bij 60 Hz USB 3.1 Type C laptops single monitor: 5K (5120x2880) bij 60 Hz (alleen DP)
Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supported Charging	BC 1.2 (1.5A)



Outputs

Connector(en)

Interne poorten	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)
	3,5 mm audio
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	DisplayPort
	HDMI
RJ-45	
Hostaansluitingen	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows 10 Windows 8 macOS Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) Ubuntu (18.04 en 20.04)
--------------------	--

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Power Delivery	96W
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.5A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	8.5A
Stekkertype	N

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C

Vochtigheid 0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kabellengte	3.1 in [80 mm]
Lengte product	3.1 in [80.0 mm]
Breedte product	8.7 in [22.0 cm]
Hoogte product	1.2 in [30.0 mm]
Gewicht product	8.8 oz [250.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	docking station
	universele voedingsadapter
	voedingskabels (VK, EU)
	Thunderbolt 3 hostkabel (80 cm)
	handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

