

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Kippschutz – VX 5301.325

Stand : 16.06.2021

SCHALTSCHRÄNKE ► STROMVERTEILUNG ► KLIMATISIERUNG ► IT-INFRASTRUKTUR ► SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kippschutz für VX IT – VX 5301.325

erstellt am: 16.06.2021 auf [www.ittal.com/de-de](http://www.ittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

### Beschreibung:

Der optionale Kippschutz für den VX IT lässt sich jederzeit am Aufstellungsort bei Bedarf nachrüsten. Hierzu wird er bei geöffneter Fronttür einfach an den Vertikalprofilen des Schrankgerüsts eingerastet und entsprechend der Schrankhöhe ausnivelliert. Er vergrößert hierdurch die Standfläche des Gehäuses und vermindert somit das Kippmoment des Schrankes, wenn Einbaukomponenten aus dem Gehäuse gezogen oder vorgelagert montiert werden. Er dient als mobile Alternative, sollten sich die Gehäuse nicht am Boden verschrauben oder in einer Schrankreihe fixieren lassen. Nach erfolgter Installation lässt sich der Kippschutz einfach wieder entfernen. Der Einsatz des Kippschutzes ist am Gehäuserahmen ohne Unterbau sowie in Kombination mit Nivellierfüßen oder einem bis zu 200 mm hohen Sockel möglich. Die auffällige Lackierung in Signalfarbe vermindert die Gefahr einer Stolperfalle während des Einsatzes.

**Material:** Stahlblech, lackiert RAL 3001 (Signalrot)

**Lieferumfang:** 2 nivellierbare Kippschutzfüße, mit werkzeugloser Schnellmontage

## Produktbeschreibung

**Passend für:** Gehäusetyp: VX IT

**Belastbarkeit:** Max. Auszugsgewicht: 200 kg, Schwerpunkt 250 mm vor der Gehäusefront

**Verpackungseinheit:** 2 St.

**Gewicht/VE:** 6,44 kg

**Kupferanteil (kg / Stück):** 0

**EAN:** 4028177952461

**Zolltarifnummer:** 73269098

---

**ETIM 7.0:** EC000721

---

**ETIM 6.0:** EC000721

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27182003

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27182003

---

**Produktbeschreibung:** Kippschutz für VX IT, Der Kippschutz lässt sich jederzeit am Aufstellungsort nachrüsten. Er vergrößert die Standfläche des Schrankes und vermindert somit das Kippmoment, wenn Einbaukomponenten aus dem Gehäuse gezogen oder vorgelagert montiert werden. Er dient als mobile Alternative, sollten sich die Gehäuse nicht am Boden verschrauben oder in einer Schrankreihe fixieren lassen. Der Einbausatz des Kippschutzes ist am Gehäuserahmen ohne Unterbau sowie in Kombination mit Nivellierfüßen oder einem bis zu 200 mm hohen Sockel möglich. Material: Stahlblech lackiert, Farbe: RAL 3001 (Signalrot) Lieferumfang: 2 nivellierbare Kippschutzfüße, mit werkzeugloser Schnellmontage

## Ausschreibungstext

---

Kippschutz für VX IT