

Spécifications

La photo est représentative

Eaton 9PX8KIRTNBPG2

Eaton 9PX Gen2 onduleur HotSwap Netpack, 8000 VA, 8000 W, Entrée : câblée, Sorties : (4) C39, câblée, Rack/tour, 4U, carte réseau Gigabit incluse, kit de montage en rack inclus, bypass de maintenance inclus.

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Eaton 9PX Gen2 UPS
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX8KIRTNBPG2
CODE DE MODÈLE	Eaton 9PX 8000i RT4U HotSwap Netpack G2
EAN	3553340710605
LONGUEUR DU PRODUIT	725 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	174 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	83.4 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Certifié ENERGY STAR CE cULus UKCA Cm Ukr RCM



Powering Business Worldwide

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
QUANTITÉ DE BATTERIES	20
GESTION DES BATTERIES	- Méthode de charge ABM+ (durée de vie de batterie prédictive) ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur) - Test de batterie automatique - Protection contre les décharges profondes - Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Entrée électrique	
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Sortie électrique	
PRISE	(8) C13, (8) C39, Câblé
TENSION	230 V
PUISSANCE EN VA	8 kVA
PUISSANCE	8 kW
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	1
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	En ligne/Double conversion

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Oui
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance - Mini-bornier pour l'arrêt à distance - Mini-bornier pour sorties à contacts secs (2 contacts) - Carte réseau
INTERFACE ETHERNET	Oui
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	2 emplacements, carte réseau incluse

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Suite logicielle Eaton Brightlayer
TYPE D'INTERFACE	autre

Environnement	
ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<37 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires	
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	• Alimentation sans interruption ASI (UPS en anglais) • (3) presse-étoupes • (2) câbles de sortie IEC-IEC (1,2 m) • Câble USB (1,8 m) • Carte de gestion du réseau • Bypass de maintenance • (2) supports pour montage tour • Kit de montage en rack avec équerres et glissières pour alimentation sans interruption • Kit de montage pour bypass de maintenance • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97.3
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Oui

Ressources

AUDIOVISUEL	Eaton 9PX Gen2 Video
BROCHURES	Eaton 9PX Gen2 EMEA Brochure - EN
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9PX Gen2 Declaration of Conformity
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
PEP ECO-PASSPORT	Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 5-6k VA PEP Ecopassport
	Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 8-11 kVA PEP Ecopassport

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

